

邵阳木饰面板生产商

产品名称	邵阳木饰面板生产商
公司名称	临沂益博装饰材料有限公司
价格	40.00/平方米
规格参数	品牌:益博 颜色:根据色卡 产地:山东临沂
公司地址	山东省临沂市兰山区高新技术开发区工业园
联系电话	15266395576 18669937786

产品详情

邵阳木饰面板生产商

木饰面

是现代家具装修里面经常用到的一种产品，需要它的地方还真不少，而木饰面也能变成各种家具装潢需要用到的产品，比如房门，踢脚线，墙面木饰面造型等等，可以说家庭装修一半的家具都是它变化而成的，除了家庭装修，在很多星级酒店，写字楼，会议中心都是木饰面产品能够HIOD住的场面。

不要以为这些场所仅仅只需要单独的木饰面就足够了，还要搭配装修工人精湛的施工技术才能真正的达到完美的状态。木饰面表面清油漆的施工时非常重要的，刷少了不够，刷多了太影响美观，速度慢了不光滑，速度快了能带走多余的油漆，因此这是一项简单而又繁杂的技术。下面我们就来讲一讲木饰面施工的硬技术：

- 1、施工现场应保持清洁、通风良好，不得尘土飞扬。涂料作业中打磨应仔细，做到平整光滑，避免造成涂料表面粗糙。
- 2、调配涂料时，应注意产品的配套性，控制涂料浓度，不得过稀或过稠，填加固化剂和稀释剂的比例应适当，刷(喷)油漆时，每道不宜太厚太重，应严格掌握时间间隔。喷涂时应控制好喷枪压力和喷涂距离。避免造成橘皮、流坠、裹棱等现象。
- 3、批刮腻子时，动作要快，收净刮光，不留“野腻子”。对于油性腻子，不宜过多往复批刮，防止腻子中油分挤出不易干透，造成漆膜皱皮。
- 4、涂刷作业时，应先将门窗的上下冒头、靠合页的木饰面和饰面压条的端部涂刷到位，防止木工安装完

后油工无法作业，造成漏刷。

5、涂刷油漆时，宜用羊毛板刷，不宜用棕刷，油漆不应太稠，避免出现明显刷纹。

6、雨季施工应控制作业现场的空气湿度，可用湿度计进行检测。当空气湿度过大时，应在油漆中加入催干剂，避免涂料完工后出现漆膜泛白。

木饰面虽然用处广泛，但是油漆施工还真不是随随便便能做的，因此在做油漆施工环节上面要小心小心更加小心的进行处理，否则一块好的木饰面很有可能就浪费了。