

羽拓金属制品 临沧密闭防水套管生产厂家 临沧密闭防水套管

产品名称	羽拓金属制品 临沧密闭防水套管生产厂家 临沧密闭防水套管
公司名称	云南羽拓金属制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市官渡区昆洛路小板桥社区918号（ 小板桥石油加油站斜对面）
联系电话	18087125295

产品详情

防水套管安装注意：

当迎水面为腐蚀性介质时，可采用封堵材料将缝隙封堵套管穿墙处如遇非混凝土墙壁时，应局部改用混凝土墙壁，其浇注范围应比翼环直径（D5）大200，而且必须将套管一次浇固于墙内。穿管处混凝土墙厚应不小于300，否则应使用墙壁一边加厚或两边加厚。加厚部分的直径至少为D5+200。套管的重量以L=300计算，如墙厚大于300时，应另行计算。

云南柔性防水套管，临沧密闭防水套管生产厂家，昆明刚性防水套管，就找云南羽拓。我公司生产的产品设计独特，结构新颖合理，临沧密闭防水套管价格，性能可靠，给工程施工、维修带来极大的方便和效益。我们技术力量雄厚，设备精良，工艺先进，选择我们，选择。

刚性防水套管的功能和作用

穿墙（池、板等）的套管。分为刚性和柔性两种。安装完毕后允许有变形量的为柔性；不允许有变形量的为刚性。主要是使用的地方不一样，柔性防水套管主要用在人防墙，水池等要求很高的地方，刚性防水套管一般用在地下室等管道需穿管道地位置。

防水套管封堵技术

石棉水泥封堵填料：

、估算填料用量：石棉水泥拌合填料拌合完成后需在1小时内完成封堵工作，建议是随用随拌，临沧密闭防水套管，因此必须根据套管与穿管间隙计算填料用量，

$$V = (D1/4 - D2/4) * 1.2$$

D1——套管公称直径、D2——穿管公称直径，1.2为考虑打实的系数

云南柔性防水套管，临沧密闭防水套管定制生产，昆明刚性防水套管，就找云南羽拓。我公司生产的产品设计独特，结构新颖合理，性能可靠，给工程施工、维修带来极大的方便和效益。选择我们，选择。

预埋防水套管在穿墙时是如何“防水”的？

防水套管在管道穿墙处加装具有防水功能的防水套管，可以有效的防止，还有一定的防止水渗、流、淌到下层的作用，这里所说的“防止”有两个方面，一方面，指工程竣工以后，用户在装修阶段，不当的原因，造成自来水流淌，经套管流下层；另一方面，用户进驻后，意外原因，造成自来水流淌，经套管流下层。所以防水套管的质量对于建筑物防水有着至关重要的作用。

云南柔性防水套管，昆明刚性防水套管，就找云南羽拓。我公司生产的产品设计独特，结构新颖合理，性能可靠，给工程施工、维修带来极大的方便和效益。我们技术力量雄厚，设备精良，工艺先进，选择我们，选择。

羽拓金属制品-临沧密闭防水套管生产厂家-临沧密闭防水套管由云南羽拓金属制品有限公司提供。云南羽拓金属制品有限公司（www.ynyutuo.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！