

## s系列斜齿轮减速机 沧州迪赛减速机厂家 赣州减速机

产品名称	s系列斜齿轮减速机 沧州迪赛减速机厂家 赣州减速机
公司名称	沧州迪赛减速机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	沧州市吴桥县桑园镇华山道8号
联系电话	18932771872

## 产品详情

### NGW行星齿轮减速机结构特点

具有一下特点：

- 1、体积小、重量轻、在相同情况下，比普通渐开线圆柱齿轮减速机重量轻1/2以上，体积小1/2 ~ 1/3。
- 2、传动：单级行星齿轮减速机达97% ~ 98%；两级行星齿轮减速机达94% ~ 96%行星齿轮减速机91% ~ 94%。
- 3、传动功率范围大：可以从小于1KW至1300KW，甚至更大。
- 4、传动范围大： $i = 2.8 \sim 2000$
- 5、适应性强且耐用。主要零件均采用合金钢经渗碳淬火或氮化处理，行星齿轮减速机运转平稳、噪音小、使用受命10以上

### 注意事项

卷扬机使用时的注意事项：

- 1、卷筒上的钢丝绳应排列整齐，如发现重迭和斜绕时，应停机重新排列。严禁在转动中用手、脚拉踩钢丝绳。钢丝绳不许完全放出，少应保留三圈。
- 2、钢丝绳不许打结、扭绕，赣州减速机，在一个节距内断线超过10时，应予更换。

- 3、作业中，任何人不得跨越钢丝绳，物体（物件）提升后，操作人员不得离开卷扬机。休息时物件或吊笼应降至地面。
- 4、作业中，司机、员要同吊起物保持良好的可见度，司机与信号员应密切配合，服从信号统一指挥。
- 5、作业中如遇停电情况，应切断电源，将提升物降至地面。
- 6、工作中要听从指挥人员的信号，信号不明或可能引起事故时应暂停操作，齿轮减速机，待弄清情况后后方可继续作业。
- 7、作业中突然停电，应立即拉开闸刀，将运送物放下。
- 8、作业完毕、应将料盘落地、电箱。
- 9 钢丝绳在使用过程中与机械的磨损.自燃的腐蚀局部损害难免，应间隔时间段涂刷保护油。
- 10严禁超载使用。即超过承载吨数。
- 11使用过程中要注意不要出现打结.压扁.电弧.化学介质的侵蚀。
- 12不得直接吊装高温物体，对于有棱角的物体要加护板。
- 13使用过程中应经常检查所使用的钢丝绳，达到报废标准应立即报废。

#### 试验要求

1. 空载运转：在额定转速下正、反运转 1~2 小时；
2. 负荷试验：在额定转速、额定负荷下运转，s系列斜齿轮减速机，至油温平衡为止。对齿轮减速器，要求油池温升不超过 35oC，轴承温升不超过40oC；对蜗杆减速器，要求油池温升不超过 60oC，轴承温升不超过 50oC；
3. 全部试验过程中，要求运转平稳，噪声小，r系列斜齿轮减速机，联接固定处不松动，各密封、结合处不松动

#### 包装和运输要求

1. 外伸轴及其附件应涂油包装；
2. 搬运、起吊时不得使用吊环螺钉及吊耳以上技术要求不一定全部列出，有时还需另增项目，主要由设计的具体要求而定

s系列斜齿轮减速机-沧州迪赛减速机厂家-赣州减速机由沧州迪赛减速机有限公司提供。沧州迪赛减速机有限公司（[www.dsjiansuji.com](http://www.dsjiansuji.com)）有实力，信誉好，在河北沧州的减速机、变速机等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进迪赛减速机和您携手步入辉煌，共创美好未来！