

# 脱色絮凝剂 印染废水脱色絮凝剂出口 百联环保

产品名称	脱色絮凝剂 印染废水脱色絮凝剂出口 百联环保
公司名称	洛阳百联环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	洛阳市偃师山化工业区
联系电话	15236199829

## 产品详情

### 脱色絮凝剂

#### 聚丙烯酰胺使用技术

根据悬浮物质的性质、浓度及絮聚丙烯酰胺凝性能，沉淀可以分为：自然沉淀，絮凝沉淀，区域沉淀。区域沉淀的悬浮颗粒浓度较高(5000mg/L以上)，颗粒的沉降受到周围其它颗粒影响，颗粒间相对位置保持不变，形成一个整体共同下沉，与澄清水之间有清晰的泥水界面。二次沉淀池与污泥浓缩池中均有区域沉淀发生。脱色絮凝剂

#### 聚丙烯酰胺对水泥浆体具有缓凝作用

聚丙烯酰胺对水泥浆体具有缓凝作用，正是由于缓凝作用，因此逐渐增加聚丙烯酰胺，其凝结时间会逐渐增加。缓凝作用原理是在水泥水化的初期，聚合物吸附并包裹水泥颗粒表面，阻碍了水在水泥浆液中的扩散;逐渐增加聚丙烯酰胺的量，会使水和高分子之间的作用更为明显，脱色絮凝剂，增加水泥浆体的黏度。聚丙烯酰胺对水泥浆体也具有增稠作用，脱色絮凝剂属于脱色剂吗，因此在同--水灰比例下随着聚丙烯酰胺量的增加，水泥浆体的流动性会下降。聚丙烯酰胺结构分析:因为阴离子和阳离子聚丙烯酰胺结构不同，合成条件与生产工艺也会有很大的关系，印染废水脱色絮凝剂出口，其中有很大因素是对生产技术的掌握程度，通过实验证明，在合成时温度、引发剂用量、时间等都会对制成品的性能造成影响，其中温度过高会导致分子中自由基链停止几率大，聚合度下降，而引发剂的用量大小对产品理化性能也有不同的影响，当用量大时，其共聚物聚合热释放速度越快，反应大温度就越高，聚合度自然会下降。聚丙烯酰胺自有特点:阴离子是对于悬浮颗粒，高品质固体脱色絮凝剂厂家，较粗、浓度高、粒子带阳电荷，水的PH值为中性或碱性的污水，钢铁厂废水，电镀厂废水，冶金废水，洗煤废水等污水处理，效果好。阳离子在酸

性或碱性介质中均呈阳电性，这样对污水中悬浮颗粒带阴电荷的污水进行絮凝沉淀，澄清和泥水分离是有效的。如酒精厂废水、啤酒厂废水，味精厂废水，制糖厂废水、肉制品厂废水、饮料厂废水、纺织印刷厂废水等。聚丙烯酰胺是一种无刺激性无颜色和无毒产品，小心滑倒和切勿食用。

#### 聚丙烯酰胺用途

(1) 用于污泥脱水根据污泥性质可选用本产品的相应型号，可有效在污泥进入压滤之前进行污泥脱水，脱水时，产生絮团大，不粘滤布，压滤时不散，流泥饼较厚，脱水，泥饼含水率在80%以下。

(2) 用于以江河水作水源的自来水的处理絮凝剂，用量少，效果好，成本低，特别是和无机絮凝剂复合使用效果更好，它将成为治长江、黄河及其它流域的自来水厂的絮凝剂

(3) 造纸用增强剂及其它助剂。提高填料、颜料等存留率、纸张的强度。

(4) 用于油田助剂，如粘土防膨剂，油田酸化用稠化剂。脱色絮凝剂

脱色絮凝剂-印染废水脱色絮凝剂出口-百联环保(诚信商家)由洛阳百联环保科技有限公司提供。洛阳百联环保科技有限公司(www.lybailian.cn)为客户提供“活性炭,滤料,净水剂,絮凝剂等水处理材料”等业务，公司拥有“百联环保”等品牌，专注于化工产品等行业。欢迎来电垂询，联系人：贺经理。