

污水脱色絮凝剂 脱色絮凝剂 百联环保

产品名称	污水脱色絮凝剂 脱色絮凝剂 百联环保
公司名称	洛阳百联环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	洛阳市偃师山化工业区
联系电话	15236199829

产品详情

脱色絮凝剂

聚丙烯酰胺理化指标

该产品俗称絮凝剂或凝聚剂，是线状高分子聚合物，分子量在300-2500万之间，固体产品外观为白色粉颗粒，液态为无色粘稠胶体状，易溶于水，几乎不溶于。应用时宜在常温下溶解，温度超过150 时易分解。属非危险品、无毒、无腐蚀性。固体PAM有吸湿性、絮凝性、粘合性、降阻性、增稠性、同时稳定性好。脱色絮凝剂

脱色絮凝剂

聚丙烯酰胺使用方法

(1) 溶解方法

使用前先将固体颗粒溶解成1%---5%浓度的水溶液，以便迅速发挥效力.在加药时，污水脱色絮凝剂，应采取渐次性加式，慢慢的投入水中，脱色絮凝剂，使之均匀的在水中分散，溶解.

(2) 溶解液的添加

通常是添加约0.5‰---1‰的水溶液，但在悬浊液的高浓度和高粘度的场合，建议将水溶液进一步，稀释成为0.1‰，则将容易混合而发挥充分的效果。

(3) 阳离子较阴离子分子量偏低因而粘度也较阴离子弱，故阳离子，非离子配比浓度标准要比阴离子略高。(视情况而定，同样可以依据水浓度适当调整浓度浊度高，浓度低.浊度低可以适当增加浓度).建议浓度为5‰--1%.脱色絮凝剂

阳离子聚丙烯酰胺在酸性或碱性介质中均呈现阳电性。依据我们的经历：对悬浮颗粒带阴电荷的污水或污泥停止絮凝抱团，要选择阳离子聚丙烯酰胺。如：生活污水活性污泥，酒精厂污水剩余活性污泥，啤酒厂污水剩余活性污泥，味精厂污水剩余活性污泥，制糖厂污水剩余活性污泥，肉制品厂污水剩余活性污泥，造纸厂黑液污泥等；对悬浮颗粒带阳电荷的污水或污泥停止絮凝抱团，要选择阴离子或非离子聚丙烯酰胺。如铁矿、磷矿选洗废水底泥，高品质固体脱色絮凝剂，电镀厂污水处置底泥，钢厂转炉废水处置，洗煤底泥，尾矿污泥等。脱色絮凝剂 污水脱色絮凝剂-脱色絮凝剂-百联环保由洛阳百联环保科技有限公司提供。洛阳百联环保科技有限公司（www.lybailian.cn）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！