

戏水乐园工程安装 佛山戏水乐园工程 卡迪依泳池设备

产品名称	戏水乐园工程安装 佛山戏水乐园工程 卡迪依泳池设备
公司名称	南宁市卡迪依游泳池设备安装工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广西南宁南宁市仙葫大道182号开发大厦909室
联系电话	17677887567

产品详情

铜银离子消毒的特点：

目前铜、银离子技术在美、英等发达国家普遍应用，铜银离子消毒已成为一种成熟技术，试验证明，0.4 mg/1的铜离子和0.04mg/1的银离子及一定量的其它消毒剂联合使用效果最佳，戏水乐园工程厂家，特别是在饮水方面所做的试验，其浓度都是在低于饮用生标准的情况下取良好效果的，佛山戏水乐园工程，所以该技术在饮用水和循环冷却水工程上已有大量使用。铜银离子消毒具有以下优点：不产生毒副产品、无二次污染；无色、无味、化学稳定性强；不受温度影响，可长时间维持杀菌效果；无须专人管理，免维修。

$25 \times 50 \times 1.5 = 1875$ 立方米，1875吨水在6小时循环过滤一遍，那么每小时需要过滤的水量为三百多立方。那么就需要配备4台直径为一米八的砂缸。砂缸的内部是需要填充滤料的，滤料一般使用石英砂和无烟煤，填充到砂缸的2/3处就可以了。

4台一米八的砂缸需要有4台相应的循环水泵来带动，水泵的功率选用7.5匹的比较合适。水泵通常要有一台备用，因此一供需要配置5台7.5匹的循环水泵，其中4用一备。毛发收集器与水泵配套的规格即可。

游泳池过滤器的主要特点：

1、操作简洁：

选用一个五通阀来进行过滤、冲刷的变换，代替了传统砂过滤体系中需要3-4个蝶阀门才能完结的变换。

2、过滤方法为机械筛滤加吸附截留的深层过滤：

过滤时液体穿过硅藻土层，大颗粒被截留在过滤侧的硅藻土层面，小粒子则进入硅藻土层，在曲折错综的孔道中与硅藻土磕碰、触摸，发生吸附效果被截留，戏水乐园工程安装，经过硅藻土层的面取得弄清的液体。

3、在游泳池设备中的占地面积和空间小：

只相当于砂过滤机的1/3，机房土建投资可节约50%。

4、装置费用低：

体积小、重量轻，装置费用低。

5、过滤精度十分高，有利于游泳者的身体健康“ ”

因为可滤除1—3 μm 的维生物及原生病菌，戏水乐园工程施工，达到了世界游水池水质需求的先进水平，过滤前后，可不用投加絮凝剂及很多的含氯物，按国家规范要求水质监测参数超越规定值时，投加适当的次氯酸na和PH值调整剂对池水进行水质平衡处置。

戏水乐园工程安装-佛山戏水乐园工程-卡迪依泳池设备(查看)由南宁市卡迪依泳池设备安装工程有限公司提供。南宁市卡迪依泳池设备安装工程有限公司(www.gxkdn.com)位于广西南宁南宁市仙葫大道182号开发大厦909室。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前南宁卡迪依在循环水处理设备中享有良好的声誉。南宁卡迪依取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。南宁卡迪依全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司(www.gxkdn.com)还是从事广西泳池设备，南宁泳池安装，广西泳池循环系统的厂家，欢迎来电咨询。