

昌运建筑 电器厂固化剂地坪施工 唐山固化剂地坪

产品名称	昌运建筑 电器厂固化剂地坪施工 唐山固化剂地坪
公司名称	天津昌运建筑装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津自贸试验区中心大道华盈大厦
联系电话	18526820096

产品详情

天津昌运建筑装饰工程有限公司坐落于美丽的海滨城市，本公司专注于水泥地面硬化剂研发、生产、销售、施工一体。以德国品质、德国技术立于中国制造，永恒坚固装甲地坪。

混凝土密封固化剂地坪进行验收，确定其性能好坏呢？

一、验收强度

混凝土密封固化剂地坪的强度可以达到莫氏硬度8—9度，但不是所有的地坪施工后都以此为验收标准。一般而言，施工后的地坪强度应较原地面有很大提升，低标准是不会起灰、起沙，用非尖锐金属物划动不会有伤痕。

二、防滑性能

无论是高光还是哑光的混凝土密封固化剂地坪都不能打滑，否则就是在施工过程中有打蜡之嫌，除非甲方许可，否则属于偷工减料。

三、渗透性

检测地坪的渗透性：我们可以在混凝土密封固化剂地坪上倒水或者油，食品厂固化剂地坪施工，看是否渗透。一般未施工前的地面倒水或倒油都会被渗透，而施工后的思诺混凝土密封固化剂则不会，并且在地坪表面形成水珠。这也是检验地坪渗透性简单方便有效的方法。

四、光泽性

检测混凝土密封固化剂的光泽：简单的方法就是“看”，在光线较好的情况下，看地坪表面，

可以看见明显的光亮度。而施工前的地面则是暗淡无光，电器厂固化剂地坪施工，地面起灰起砂。当然，专业的施工队可以用光泽度仪检测，一般经思诺混凝土密封固化剂处理后的地面要比处理前的地面的光泽度提高60%以上。

五、密封性

密封性主要体现在对外界污渍、水、油等污染物的抵抗能力。正常的混凝土密封固化剂地坪可以有效阻止污染物的侵入，但不是阻止。

施工后的地坪在防污性能方面应该优于原地面，含污渍渗透时间和渗透量两个参数。

车间地坪的损坏度：开展车间密封固化剂地坪漆施工时，要查询环氧地坪的损坏水平，唐山固化剂地坪，一般状况下，电厂固化剂地坪施工，在车子货物历经历过的地区，损坏水平很大，那么在这种地区就必须提升密封固化剂的用量。

车间路面的浸蚀状况：依据车间的应用状况，考虑到是不是会有潜在性的放热反应或是是化工品的立即触碰，那样会使路面浸蚀，因而要依据具体情况开展工程施工用量。

天津昌运建筑装饰工程有限公司坐落于美丽的海滨城市，本公司专注于水泥地面硬化剂研发、生产、销售、施工一体。适用范围与应用条件 适用于新旧混凝土、水磨石、骨料类耐磨地面以及水泥砂浆面层、石膏等以水泥为基质的建筑材料表面。1.凡有耐磨、无尘、增加强度、抗渗、耐用、易清洁要求的混凝土类地坪都可使用。如食品加工、汽车工业、电子工业、停车场、体育馆、商场及机场、码头等。2.可用于非长期受酸碱腐蚀的场所。3.可用于轻质混凝土地面。混凝土密封剂能够很好的硬化气孔混凝土，使表面更能承受由于行人而引起的磨损，还能防尘。4.可用于停车场等通过硬毛刷刷过或机磨的方式提供摩擦阻力的粗抛光混凝土地面，同样有硬化、防尘、耐磨效果，但需要增加单位面积用量。不同之处是在粗抛光的表面不会有机抹光表面施用混凝土密封剂后出的光亮效果。5.适用于耐磨骨料类混凝土地面。使用混凝土密封剂对骨料中的石英、暗色岩、金属填料没有任何影响。但可硬化其中的水泥部分，使地面更耐磨，而且密封、无尘。6.适用于纤维增强混凝土地面。混凝土密封剂的功效不会因为结合纤维（玻璃纤维、钢纤维、聚纤维）的使用而减小。混凝土密封剂仍会对抹光的混凝土表面起到养护、密封硬化和防尘作用。7.适用于骨料染色系统的混

昌运建筑(图)-电器厂固化剂地坪施工-唐山固化剂地坪由天津昌运建筑装饰工程有限公司提供。天津昌运

建筑装饰工程有限公司 (www.tjcy168.com) 在其它这一领域倾注了诸多的热忱和热情，昌运建筑一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：马工。