

滚轮扶正器 滚轮扶正器 滚轮式22mm

产品名称	滚轮扶正器 滚轮扶正器 滚轮式22mm
公司名称	濮阳市大力科技发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:滚轮扶正器 型号:滚轮式22mm 别名:扶正器
公司地址	市中原路中段工业园
联系电话	13939353110 13803931460

产品详情

品牌	滚轮扶正器	型号	滚轮式22mm
别名	扶正器	用途	防止抽油管摩擦
钻孔直径	22 (mm)	外形尺寸	340*35*22 (mm)

滚轮扶正器

濮阳市大力科技发展有限公司生产的滚轮扶正器，连接在抽油杆上，起到很好扶正作用，解决了油田油井偏磨的严重问题，同时还能起到刮蜡作用，可以大大延长管、杆、泵的使用寿命，延长检泵周期，切实起到了既增加油井产量又降低生产成本，是一种很理想的防偏磨产品。

一、工作原理：

利用抽油机驴头上下冲种带动抽油杆短节上的滚轮扶正套旋转，使偏磨位置始终不固定在一点上，从而延长扶正体磨损时间，又起到扶正刮蜡的作用。

二、性能指标：

型号	主要尺寸				额定工作载荷kn		适应油管内径 mm	工作温度
	本体 外径w mm	滚轮 厚度b mm	最大外径d mm		轴向 拉伸	径向 挤压		
			基本 尺寸	极限 偏差				
			尺寸	偏差				
fz46 × ¾gl-a(b)	26	5	46	± 0.13	30	0.4	50	14
fz46 × 15/16gl-a(b)	32	7			50	0.7		
fz46 × 11/16gl-a(b)	38	9			80	1.1		

fz58 × 15/16gl-a(b)	32	7	58	± 0.15	50	0.7	62
fz58 × 11/16gl-a(b)	38	9			80	1.1	
fz58 × 11/16gl-a(b)	41	11			100	1.4	
fz70 × 15/16gl-a(b)	32	7	70	± 0.15	50	0.7	76
fz70 × 11/16gl-a(b)	38	9			80	1.1	
fz70 × 13/16gl-a(b)	41	11			100	1.4	
fz70 × 13/8gl-a(b)	51	13			120	1.7	
fz70 × 11/16gl-a(b)	56	15			160	2.3	

注：w允许选用抽油杆i型接箍外径。