

云南XLD减速机厂家 云南XLD减速机 振动科技

产品名称	云南XLD减速机厂家 云南XLD减速机 振动科技
公司名称	昆明振动科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省滇中新区（昆明空港产业园区）中关村电子城（昆明）科技产业园12栋2号
联系电话	13909826946

产品详情

局部更换法修复工艺如下：首先，对回转减速机轴承座部位进行测绘，并用强度较高的材料加工1个新的轴承座；其次，用车床将轴承座从回转减速机壳上车削掉，并车制出与新制作轴承座连接的接口和螺纹；再次，将新制作的轴承座通过螺纹与减速机壳连接起来，用焊接方法补齐减速机壳体上的加强筋，再焊接接口部位；后，将新的轴承座孔精加工至设计尺寸。

昆明振动科技发展有限公司携手沈阳市振动电机厂专注生产各个系列的电动机及机电设备，以优异的质量，完善的服务，赢得了广大用户的信赖，真诚欢迎国内外各界朋友洽谈，云南XLD减速机厂家，我们将竭诚为您服务。

3、立式安装行星摆线针轮减速机要严防油泵断油，以避免减速机的部件损坏。4、加油时可旋开机座上部的通气帽即可加油。放油时旋开机座下部的放油塞，即可放出污油。该减速机出厂时内部无润滑油。5、开始加油运转100小时应更换新油，(并将内部污油冲干净)以后再连续工作，每半年更换一次(8小时工作制)。

昆明振动科技发展有限公司携手沈阳市振动电机厂专注生产各个系列的电动机及机电设备，以优异的质量，完善的服务，赢得了广大用户的信赖，云南XLD减速机规格，真诚欢迎国内外各界朋友洽谈，我们将竭诚为您服务。

使用条件

1、摆线针轮减速机允许使用在连续工作制的场合，同时允许正、反两个方向运转。2、输入轴的转速额定转速为1500转/分，云南XLD减速机厂家批发，在输入功率大于18.5千瓦建议采用960转/分的6极电机配套使用。3、卧式安装摆线针轮减速机的工作位置均为水平位置。在安装时较大的水平倾斜角一般小于15°。在超过15°时应采用其他措施保证润滑充足和防止漏油。4、摆线针轮减速机的输出轴不能受较

大的轴向力和径向力，在有较大轴向力和径向力时须采取其他措施。

昆明振动科技发展有限公司携手沈阳市振动电机厂专注生产各个系列的电动机及机电设备，云南XLD减速机，以优异的质量，完善的服务，赢得了广大用户的信赖，真诚欢迎国内外各界朋友洽谈，我们将竭诚为您服务。

云南XLD减速机厂家-云南XLD减速机-振动科技(查看)由昆明振动科技发展有限公司提供。昆明振动科技发展有限公司(www.zdkjgs.com)是一家从事“振动机”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“振动机”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使振动科技在其它中赢得了众的客户信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！