

如何选择彩钢翻新漆

产品名称	如何选择彩钢翻新漆
公司名称	科邦防腐材料（廊坊）有限公司
价格	11.00/公斤
规格参数	品牌：:科邦 干燥时间：:2小时 总固含量：:65%
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯乡张贾村（注册地址）
联系电话	15100649650 15333162931

产品详情

如何选择彩钢翻新漆1.使用一公斤水性漆比传统油漆降低对大气污染的30%-40%；

2.水性漆属于水性漆，使用时无须采取防火措施，店面存放无需；

3.水性漆干燥难点。在气候干燥的条件下，0 左右照常施工，正常温度30分钟表干，实干24小时，低温条件须延长，养护期为七天；

4.水性漆，在性能上如：附着力、冲击强度、户外耐候、大幅度超过传统的调和漆；

5.水性漆不含苯等有害溶剂，大大降低油漆工付出的健康成本，享受更环保的施工环境。

如何选择彩钢翻新漆水性彩钢翻新漆使用说明：

1、可采用刷涂、喷涂方法施工，涂装前应先将漆搅拌均匀，若粘度偏高，可加入适量清水，加水量根据空气湿度5-10%，应边添加边搅拌，保证漆液均匀。

2、涂装前将被涂物表面的灰砂、油污、浮锈及旧漆皮清理干净。

3、涂装二遍时，须间隔24小时（根据气温、湿度调整二遍的涂装时间），严禁在高湿低温环境下施工。

4、严禁与其它涂料及有机溶剂混合。

5、施工结束，所用器具应立即用清水冲洗，剩余水漆应密闭保存，防止漆膜结皮影响使用，可在使用前用100目丝网过滤。

如何选择彩钢翻新漆水性彩钢翻新漆储运：

本品属水性漆，仓库存放和运输按非危险品处理；

水性彩钢防锈漆贮存：

贮存在阴凉通风处，避免阳光直晒。

产品特点：1、对腐蚀的金属基面进行修复处理，并且反应生成致密牢固坚韧的氧化薄膜，钝化金属表面，阻止基面二次腐蚀；2、具有阴极保护和导电功能，对金属基材具有化学腐蚀保护和电化学腐蚀保护双重功效；3、成膜物结构中分子有较多的官能团，在成膜过程中能彼此反应，形成交联密度高的网状立体结构，从而增强涂料的防腐蚀性；4、漆膜干燥快、柔韧性好，与多种金属基材均能形成稳定牢固的键，从而抑制了膜下开裂和锈的迁移；5、密闭性能好，它能阻止酸，碱，水蒸气，盐等对金属基材的腐蚀，对金属基材进行全面系统保护；6、耐候性强延伸率好，可以抵抗紫外线及光化学射线而不发生氧化。在长期高温暴晒下，不会发生粉化、开裂或脱落的问题。施工后的金属屋面可以拥有长达5-10年的优异的防腐效果，更好地帮您解决金属屋面防腐问题，真正地一劳久逸。