

FRP采光瓦厂家 青岛FRP采光瓦 恒盛彩虹瓦

产品名称	FRP采光瓦厂家 青岛FRP采光瓦 恒盛彩虹瓦
公司名称	临沂市罗庄区恒盛彩虹瓦业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	临沂市罗庄区新206国道与南外环交汇处南
联系电话	13869931163

产品详情

采光瓦按材料分为玻璃纤维增强聚脂采光瓦、聚碳脂制成的蜂窝状或实心瓦等，按形状可分为与屋面板波形相同的玻璃纤维增强聚脂采光板和其他平面或者曲面采光板。

玻璃钢采光瓦有着不着色的透光型、着色透光型和不透明的、半透明的半透光型，玻璃钢采光瓦表面覆盖耐老化膜可使寿命达15~20年。选择玻璃钢采光瓦时，在满足采光和檩距的要求下，宁薄勿厚，避免造成搭接孔隙过大而导致漏雨现象。

临沂市罗庄区恒盛彩虹瓦业有限公司有3条先进生产线，有15年生产经验，有15000米 天生产能力，有60多种瓦型供你选择。有全国100多家经销商做比较，有临沂物流12小时到货时间保证，时间短。有专业开发新产品的技术人员，有国家权威质量检测认证。

采光板常见性能有：透光性、热稳定性、装饰效果、耐候性、阻燃性等几个方面

透光性能：产品透光率在25~85%之间，特殊工艺技术使入射光线非常柔和，创造舒适工作环境。而且作为非均匀材质复合材料，光线透过时产生散射，使室内光线均匀，无光斑，不眩目。由于采用的原材料配以最佳的工艺，青岛FRP采光瓦，所得制品外观洁净，透光率达到国标要求

热稳定性：衡水腾达采光板热膨胀系数在 $2.5 \sim 3.5 \times 10^{-5}(\text{m/m/}^\circ\text{C})$ ，与PVC、PC相比较，更加接近于钢材，FRP采光瓦价格，减少冷热变化产生的应力造成联接部位漏水情况发生。

采光板在12m以内无需搭接，超过12m则需要搭接，搭接长度为200 - 400mm，FRP采光瓦厂家，搭接处施涂二道密封胶，横向搭胶不需收边，纵向彩钢板的搭接需看板型，FRP采光瓦直销，普通压型钢板，一般不考虚做收边，直接将其与彩板用自攻钉固定，并施涂密封封胶，咬合板则需做收边。采光板纵向长度方向搭接应设置在檩条附近。

采光板常用的规格有：750型，PS:840型，PS:820型，PS:980型，PS:950型，PS:900型，PS:475型，PS:760型，以及.06m-1.4m宽平板等100余种板型

FRP采光瓦厂家-青岛FRP采光瓦-恒盛彩虹瓦由临沂市罗庄区恒盛彩虹瓦业有限公司提供。行路致远，砥砺前行。临沂市罗庄区恒盛彩虹瓦业有限公司（www.caihongwa.net）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!