

熔喷布计量泵齿轮轴 嘉齿机械择优推荐 熔喷布计量泵齿轮轴采购

产品名称	熔喷布计量泵齿轮轴 嘉齿机械择优推荐 熔喷布计量泵齿轮轴采购
公司名称	东莞市嘉齿机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市长安镇霄边双龙太联科技园E栋
联系电话	17722852265

产品详情

熔喷设备计量泵齿轮轴的选型注意事项

熔喷设备计量泵齿轮轴的选型注意事项1、用户选用熔喷设备装置时，熔喷布计量泵齿轮轴厂家，首先根据系统需要投加溶液量来确定选用规格（包括计量泵齿轮轴参数、搅拌箱容积、溶液箱容积及现场条件），再根据投加情况，熔喷设备装置生产厂家确定投加方式（一般采用“一开一备”或多开一备的方式）；2、根据需要选取助利熔喷设备装置各部件的材质（不锈钢、碳钢、非金属材料）、计量泵齿轮轴生产厂家型号（熔喷设备计量泵齿轮轴泵、柱塞泵）或供所熔喷设备剂的参数（名称、浓度、温度、密度、粘度、腐蚀性等）；3、订购系统为几箱几泵；4、计量泵齿轮轴是柱塞泵还是熔喷设备计量泵齿轮轴泵；5、计量泵齿轮轴流量和压力；6、系统是手动控制还是自动控制；7、其他对熔喷设备装置的特殊要求。

熔喷设备计量泵齿轮轴运行状态均可连续无级调节

熔喷设备计量泵齿轮轴运行状态均可连续无级调节熔喷设备计量泵齿轮轴是一种低价格的液相色谱仪输液泵，也常用于熔喷设备行业作为熔喷设备加料泵、熔喷设备计量泵齿轮轴使用。P501输液泵是一种流量泵，熔喷布计量泵齿轮轴报价，流量控制在0.001ml/min，熔喷布计量泵齿轮轴，耐压可达到6000psi（42Mpa），熔喷布计量泵齿轮轴采购，输液泵内管路采用耐腐蚀性不锈钢材质，材质可以选用316、316L、哈氏合金、C4钢、铸铁等，适合各种熔喷设备原料的添加输液。流量:100-4600L/H 压力:1.4-30MPa

外形尺寸:1000 × 515 × 720mm

计量泵齿轮轴厂家告诉你处理计量泵齿轮轴应用过程中的几大注意事项当运行熔喷设备系统时重点注意以下事项： A.投加点压力 B.冲程频率 C.吸升高度 D.海拔高度

E.化学品的腐蚀性

当计量泵齿轮轴出口为大气压时，有什么办法可以提高泵的重复计量精度? 在计量泵齿轮轴排出阀安装阀弹簧可以改善重复计量精度，但是的改善办法是在管线的末端安装一个背压阀。