

短节式扶正器 192225

产品名称	短节式扶正器 192225
公司名称	濮阳市大力科技发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:抽油杆扶正器短节活动式 型号:192225 别名:扶正器
公司地址	市中原路中段工业园
联系电话	13939353110 13803931460

产品详情

品牌	抽油杆扶正器短节活动式	型号	19 22 25
别名	扶正器	用途	防止抽油管偏磨
钻孔直径	19 22 25 19 22 25 (mm)	外形尺寸	270*50*19 22 25 (mm)

抽油杆扶正器短节活动式

濮阳市大力科技发展有限公司生产的抽油杆扶正器——短节式扶正器，连接在抽油杆上，起到很好扶正作用，解决了油田油井偏磨的严重问题，同时还能起到刮蜡作用，可以大大延长管、杆、泵的使用寿命，延长检泵周期，切实起到了既增加油井产量又降低生产成本，是一种很理想的防偏磨产品。

一、工作原理：

利用抽油机驴头上下冲种带动抽油杆短节上的滚轮扶正套旋转，使偏磨位置始终不固定在一点上，从而延长扶正体磨损时间，又起到扶正刮蜡的作用。

二、性能指标：

项目	单位	内容			
配用抽油杆直径	mm	16	19	22	25
扶正器定额工作载荷	kn	60	80	100	150
扶正套抗压强度	mpa	120-150			
扶正套	外观	外观	光滑无损伤无裂纹，组织细密		
	硬度	邵氏	120		
扶正套与芯轴配合度		转动灵活			
工作温度		120-170			
疲劳寿命	次	107			

