

# 7米太阳能路灯 池州苏源照明设备公司 台州太阳能路灯

产品名称	7米太阳能路灯 池州苏源照明设备公司 台州太阳能路灯
公司名称	池州市苏源照明设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省池州市青阳县丁桥镇马塘工业集中区
联系电话	18256618819

## 产品详情

太阳能路灯太阳能路灯太阳能路灯

- 1、灯盘可升可降，便于维护和检修。灯盘用钢板制成。上面装有灯具、光源、镇流器、触发器、挂钩总成、接线端子等。
- 2、灯杆为一次成型多棱锥形杆，一般为3-4节，各节长度7-10米。灯杆用钢板卷压成型，灯杆内外表面热镀锌后表面喷塑。采用不锈钢紧固螺丝，安全美观。

灯杆顶部固定有滑轮组，太阳能路灯图片，行程开关，挂钩装置及防雨罩、避雷针于灯杆融为一体。  
太阳能路灯太阳能路灯

太阳能路灯太阳能路灯太阳能路灯太阳能路灯

故障一:太阳能路灯熄灭后闪烁

如果在太阳能路灯关闭后光源仍然闪烁，这种情况可能是由太阳能路灯自身产生的自感应电流引起的。为了解决这个问题，我们需要买一个220伏的继电器，太阳能路灯报价，把线圈和光源串联起来，这样太阳能路灯就不会亮了。

故障二:太阳能路灯亮度变暗

太阳能路灯亮度变暗可能是由于光源内部的LED芯片质量差，导致光衰减大。在选择太阳能路灯时，台州太阳能路灯，我们尽力要求路灯制造商采用进口的LED芯片。此外，7米太阳能路灯，太阳能路灯亮度的变暗也可能是由于光源内部的一些灯珠燃烧造成的。在这种情况下，我们应该考虑太阳能路灯的电容或电阻。

## 太阳能路灯太阳能路灯

太阳能路灯太阳能路灯设路径应充分考虑地下岩土土质，并尽量减少与地下各种设施的交叉跨越。防止和避免MPP套管及电缆线路遭受损坏，非开挖深度应按设计和路面标高决定，不应按地面暂时标高决定，保证实际施工与设计相符。定向钻进、导向钻进时，孔径弯曲程度应满足电缆及MPP管弯曲半径的要求。非开挖回拉扩孔时，孔径应根据地下地质条件取套管外径的1.2-1.5倍。太阳能路灯太阳能路灯7米太阳能路灯-池州苏源照明设备公司-台州太阳能路灯由池州市苏源照明设备有限公司提供。池州市苏源照明设备有限公司（[www.czssyzm.com](http://www.czssyzm.com)）在道路灯具这一领域倾注了诸多的热忱和热情，池州市苏源照明设备一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：黄育。