

纤维转盘过滤器类型 麦通环保科技 贵州纤维转盘过滤器

产品名称	纤维转盘过滤器类型 麦通环保科技 贵州纤维转盘过滤器
公司名称	江苏麦通环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宜兴市和桥镇中巷村（工业集中区）
联系电话	15961500722

产品详情

随之过虑的开展，过滤袋里侧的截流残渣持续提升，过虑压力差随着提升，透过滤袋的水流量减少。当残渣沉积到必须水平，管理中心圆筒筛液位仪超过预设值，必须开展反洗，将过滤袋里侧沉积的残渣反洗出。反洗离心水泵提取穿过滤袋的冷水，喷撒到过滤袋两侧，将过滤袋里侧的截流残渣清洗出来，清洗后废水坠落在接液盘里，随后排出来设备外。反洗时转盘转动，反洗水喷撒不一样视角的过滤袋，直到转盘转动十天，过滤袋所有历经清理，反洗终止，再次进到静止不动过虑全过程，直到再度开展反洗。

纤维转盘滤池的运转状态包括：过滤、反冲洗、排泥状态。过滤：污水重力流进入滤池，滤池中设有布水堰。滤盘是完整浸没在污水中的，污水首先进入滤池，然后经过滤布过滤，过滤液经过中空管搜集，重力流经过出水堰排出滤池。整个过程为连续。纤维转盘滤池过滤中局部污泥吸附于滤布外侧，贵州纤维转盘过滤器，逐步构成污泥层。随着滤布上污泥的积聚，纤维转盘过滤器类型，滤布过滤阻力增加，滤池水位逐步升高。经过高位浮球液位计监测池内液位变化。当该池内液位抵达清洗设定值（高水位）时，纤维转盘过滤器示意图，PLC即可启动反洗泵，开端清洗过程。

有必要配置软化水设备袋式过滤器_反冲洗过滤器_自清洁过滤器纤维转盘过滤器（全浸式）工作原理引见运用灵敏，装置办法多样。依据不同的过滤精度，：能够在毫达西以内；选择微米以内；滤网资料选用不锈钢耐酸钢，可确保滤网有足够的强度和耐用性。待处置的水从全自动刷式过滤器的进水口进入机体，水中的杂质堆积在不锈钢滤网上，形成压差。原水污水从中心转鼓的一端流入转鼓，并经过连通孔进入每个转盘。在一些地域，污染严重，严重超标，以至肉眼能够看到淤泥。

纤维转盘过滤器类型-麦通环保科技-贵州纤维转盘过滤器由江苏麦通环保科技有限公司提供。行路致远

，砥砺前行。江苏麦通环保科技有限公司（www.jsmaitong.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!