# 油井水泥外加剂 DLS18

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 油井水泥外加剂 DLS18 |
| 公司名称 | 濮阳市大力科技发展有限公司 |
| 价格 | 3500.00/吨 |
| 规格参数 | 型号:DLS18<br>品牌:油井水泥外加剂 |
| 公司地址 | 市中原路中段工业园 |
| 联系电话 | 13939353110 13803931460 |

# 产品详情

型号 DLS18 品牌 油井水泥外加剂

油井水泥分散剂（高温一级品）使用说明

一、产品简介

w·s是一种新型抗高温、抗盐的油井水泥分散剂，主要有混合酮、醛及氨基磺酸盐缩合而成。经油田现场大量使用，证明该处理剂在抗温、抗盐、与其它处理剂相容性等方面具有突出的优点。

二、特点及用途

w·s聚合物主链以-c-c链连接，分子主链上具有羟基，并有强水化的基团磺酸基，其应用于油井水泥具有如下功能：

1、具有显著的抗温性、抗盐性，产品溶解性好。

2、可用于多种水泥，对水泥浆稠化时间无不良影响，水泥石早期强度高，游离液量低。

3、与其它外加剂相容性好，可与其它外加剂配伍用于深井固井。

三、产品质量指标

1、适用标准：sy/t5406-1999油井水泥减阻剂评价方法。

2、产品理化性能指标

| 项目 | 指标 |
|---|---|
| 外观 | 棕红色自由流动粉末 |
| 粘度（40%水溶液）mpa.s | 20-30 |
| 有效物含量，%≥ | 90 |
| | |

| | |
|---|---|
| 水份，%≤ | 8 |
| 水不溶物，%≤ | 2.0 |

3、 掺有0.5%w·s（占水泥质量）油井水泥分散剂的水泥浆性能符合表2的规定

| 项目 | | 指标 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 一级品 | 二级品 | 三级品 |
| 稠化时间之比（85%°C,21mpa） | | 1.0-2.0 | 1.0-2.0 | 1.0-2.0 |
| 抗压强度之比（110°C，21mpa） | | ≥0.8 | ≥0.8 | ≥0.8 |
| 流变性能 | n,量纲一的量 | ≥0.60 | ≥0.50 | ≥0.45 |
| （85°C，常压） | k，pa·sn | ≤0.35 | ≤0.70 | ≤1.10 |

注：1）、用嘉华水泥厂生产的符合api spec 10a 的g级高抗油井水泥，水灰比为0.44。
2）、水泥浆性能（稠化时间和抗压强度）之比是指掺油井水泥分散剂的水泥浆与原浆性能之比。
3）、括号中的内容为试验条件。

四、包装贮运

w·s油井水泥分散剂采用三复合包装，包装方式也可根据用户要求确定。包装袋上印有产品名称、产品标准号、净重、批号或生产日期、生产厂名、商标、厂址等。

产品贮运中注意防潮、防晒、应放置在通风、阴凉处。