

无锡 南京 江阴 张家港 苏州 常州 昆山 干燥机加热管

产品名称	无锡 南京 江阴 张家港 苏州 常州 昆山 干燥机加热管
公司名称	泉州金贝儿童装有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:隆盛达 型号:SHS-5078 材质:不锈钢
公司地址	中国 福建 石狮市 福建省泉州市石狮服装城A2021
联系电话	0769 0769 85705230/85705230 15260885065

产品详情

品牌	隆盛达	型号	SHS-5078
材质	不锈钢	功率	100-10000 (W) (W)
工作电压	110V 220V 380V 410V (V) (V)	管径	6-28 (mm) (mm)
主要用途	加热 烘干 吹热风	产品认证	SGS
使用寿命	4500 (h)		

发热管是以金属管为外壳（铁、不锈钢、紫铜等），沿管内中心轴向均布螺旋电热合金丝（镍铬、铁铬合金）其空隙填充压实具有良好绝缘导热性能的结晶氧化镁砂，管口两端用硅胶密封，再经其它工艺处理而成的电热元件。这种金属铠装电热元件可以加热空气，金属模具和各种液体。它具有结构简单、机械强度高、热效率高、安全可靠、安装简便、使用寿命长等特点。适用于各种硝石槽、水槽、油槽、酸碱槽的加热及易熔金属熔化炉、空气加热炉、干燥箱、热压模等装置。广泛应用于航空、船舶、石油、化工、洗涤、化纤、机械制造、汽车、电机、无线电、仪表、塑料、纺织、食品、印刷包装、橡胶、医药卫生、家用电器等工业部门中。四、使用注意事项：1、干燥机发热管允许在下列条件下工作：a．空气相对湿度不大于95%，无爆炸性和腐蚀性气体。b．工作电压应不大于额定值的1.1倍，外壳应有效接地。c．绝缘电阻 1m 介电强度:2kv/1min2、电热管应做好定位固定,有效发热区必须全部浸入液体或金属固体内，严禁空烧。发现管体表面有水垢或结碳时，应及时清理干净再用，以免影响散热而缩短使用寿命。3、加热易熔金属或固态硝酸盐、碱、沥青、石蜡等时，应先降低使用电压，待介质熔化后，才能升至额定电压。4、加热空气时元件应交叉均匀排列，使元件有良好的散热条件，使流过的空气能充分加热。5、加热硝酸盐时应考虑安全措施，预防爆炸事故。6、接线部分应放在保温层外面，避免与腐蚀性、爆炸性介质、水份接触;引接线应能长期承受接线部分的温度及加热负载，接线螺丝紧固时应避免用力过猛。7、元件应存放在干燥处，若因长期放置绝缘电阻低于1m 时，可在200 左右的烘箱中干燥，或降低电压通电加热，直至恢复绝缘电阻。8、电热管出线端的氧化镁粉，在使用场所避免受到污染物与水分渗入，防止漏电事故的发生。

