

无锡 南京 江阴 张家港 苏州 常州 昆山 铁氟龙加热器C

产品名称	无锡 南京 江阴 张家港 苏州 常州 昆山 铁氟龙加热器C
公司名称	泉州金贝儿童装有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:隆盛达 型号:SHS-F2712 材质:铁氟龙
公司地址	中国 福建 石狮市 福建省泉州市石狮服装城A2021
联系电话	0769 0769 85705230/85705230 15260885065

产品详情

品牌	隆盛达	型号	SHS-F2712
材质	铁氟龙	功率	100-6000 (W)
工作电压	220 380 (V)	管径	12 (mm)
主要用途	电镀 氧化 加热	产品认证	SGS
使用寿命	6000 (h)		

产品简介

氟塑料的耐蚀性 氟塑料是塑料的一个重要品类，通常人们认识氟塑料是从接触塑料王--聚四氟乙烯（ptfe）开始的。其实聚四氟乙烯只是产量和用量最大的氟塑料品种，除此之外常用的氟塑料还有：四氟乙烯与全氟（正）丙基乙烯基醚的共聚物（pfa）、聚全氟乙丙烯（fep，俗称f46）、乙烯-四氟乙烯共聚物（etfe，俗称f40）、聚偏氟乙烯（pvdf）、聚三氟氯乙烯（pctfe）、聚氟乙烯（pvf）、四氟乙烯-六氟丙烯-偏氟乙烯的共聚物（thv）等等。铁氟龙（teflon）电加热器设计要点：1.采用金属电热管外套氟塑料管制做，耐强腐蚀，适用于各类腐蚀性液体的加热，内管材质可为304，316，钛等；2.超低表面功率设计（1.45w / cm²），保证产品使用寿命，保质为18个月；3.电加热器 发热管 的安装位置需注意防止溶液中固体沉积在加热器氟塑料的表面，导致氟塑管表面散热不良，导致过热，而烧坏加热器；4.可根据需要选择是否配备过热保护器，确保发热管使用寿命和设备安全；结构形式多样：如w型，螺旋型，u型，纹香型，组合型等 1.仅供应220v或380v单相型产品 2.配全封闭型接线盒 3.根据要求配过热保护器 I式电热器高度根据结构要求订制