

止水带的施工工艺 止水带 东弘橡胶

产品名称	止水带的施工工艺 止水带 东弘橡胶
公司名称	衡水东弘橡胶制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省衡水市景县降河流工业区
联系电话	13103080838

产品详情

首先介绍下遇水膨胀止水条的优点：

本产品综合性能好，止水带，既有一般橡胶制品的特性，又有遇水自行膨胀的性能。同时遇水膨胀止水条是一种新型防水材料、止水、防水效果比一般橡胶更为可靠。遇水膨胀止水条耐气候好、抗老化、防渗止漏、耐腐蚀，施工方便、价格低廉等诸多优点。

再有就是遇水膨胀止水条的缺点：

遇水膨胀止水条经过反复数次的膨胀之后，膨胀效果会稍微差些

以型式分为常规水封、压紧型水封、液压伸缩水封。在闸门安装中质量的好坏是整个闸门是否能够止水的^{关键}问题，好多水电安装单位在对闸门、埋件等大件物品上采购非常严格，所以一定要重视。

闸门水封P型橡胶止水带是我厂的专业生产产品，有多年的生产经营经验，质量，信誉至上的原则，欢迎新老客户欢迎指导。橡胶止水条，腻子型（BW）遇水膨胀止水条，PN型遇水膨胀止水条，腻子型遇水膨胀止水条，遇水膨胀止水胶条，遇水膨胀胶条，腻子型橡胶止水条，膨胀止水条。欢迎广大新老客户咨询采购！真诚期待与您合作。

与GB柔性填料及混凝土面粘结效果好：三元乙丙防渗保护盖板上复合有GB柔性止水材料，可与混凝土基面粘合密封，均匀传递水压力，实现了很好的防渗密封效果；

具有粘贴的自愈性：由于GB柔性止水材料具有粘结自愈性，因此三元乙丙防渗保护盖板与混凝土粘结面被拉开后，可重新直接粘贴回去，不影响三元乙丙防渗保护盖板的防渗作用；

施工简便：三元乙丙防渗保护盖板柔韧性好，止水带的安装方法，与混凝土基面及SR材料鼓包粘贴性好，止水带的施工工艺，粘贴密实，可以进行现场冷粘接或热硫化连接，止水带施工工艺，粘结强度高，

工序简便，容易施工；

止水带的施工工艺-止水带-东弘橡胶由衡水东弘橡胶制品有限公司提供。止水带的施工工艺-止水带-东弘橡胶是衡水东弘橡胶制品有限公司（www.hsdhxj.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：王先生。