

东弘橡胶 止水带的使用方法 止水带

产品名称	东弘橡胶 止水带的使用方法 止水带
公司名称	衡水东弘橡胶制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省衡水市景县降河流工业区
联系电话	13103080838

产品详情

变形缝的转角部位应做成圆弧形或45°角，圆弧半径应根据预埋螺栓的长度断定，止水带国家标准，以2个相邻螺栓头的间隔不影响止水带和止水带夹板装置为准。预埋螺栓时为了避免其被腐蚀应在螺栓上涂改黄油或加PVC套管。止水带的固定应根据现场螺栓实践方位选用皮带冲打孔方法，在止水带装置过程中不能用力拉扯止水带，止水带与夹板间以及与预埋钢板之间应填加石棉纸或软金属片衬垫以保证严密性。

单组份聚氨酯膨胀密封胶遇水膨胀止水胶首要适用于工业与民用建筑地下工程、市政地道、防护工程、山岭及水底地道、地下铁道、污水处理池等工程的施工缝（含后浇带）、变形缝和预埋构件的防水，止水带厂家批发，以及既有工程的渗漏水管理。遇水胀大止水胶还用于结构接缝密封和管子渗漏堵止，如混凝土浇铸件中粗糙或润滑结构接缝；密封预制件之间的接缝（如入孔、箱型暗沟、电缆沟、管道沟等）；H型钢周围的接缝；密封螺栓或预铸孔周围的空地等；正交桩墙的密封等。

一、橡胶止水带止水机理及装置??

（一）止水机理??橡胶止水带是使用其高弹性能，在各种荷载下会发作弹性形变遇水后会发作体积胀大，止水带的使用方法，因而其能起到巩固密封效果，止水带，既能防治建筑物外部水进入建筑物内部又能避免建筑物内部水渗到外界，一起止水带还能起到减震缓冲效果。??

（二）埋入式橡胶止水带装置??在绑扎钢筋之前应在垫层上或基层混凝土上弹出伸缩缝定位线，以断定伸缩缝方位；

东弘橡胶(图)-止水带的使用方法-止水带由衡水东弘橡胶制品有限公司提供。行路致远，砥砺前行。衡水东弘橡胶制品有限公司（www.hsdhxj.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!