

尼龙扶正器 尼龙扶正器 尼龙25mm

产品名称	尼龙扶正器 尼龙扶正器 尼龙25mm
公司名称	濮阳市大力科技发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:尼龙扶正器 型号:尼龙25mm 别名:扶正器
公司地址	市中原路中段工业园
联系电话	13939353110 13803931460

产品详情

品牌	尼龙扶正器	型号	尼龙25mm
别名	扶正器	用途	防止抽油管偏磨
钻孔直径	25 (mm)	外形尺寸	125*60*25 (mm)

本公司生产的增强尼龙扶正器，最大外径为 58mm，长度为 125mm，适用于 25、 22、 19抽油杆使用，卡在抽油杆任何位置不发生位移，对油井中的抽油杆起扶正作用，解决了中原油田长期以来无法解决的油井偏磨问题，延长了管、杆、泵的使用寿命，减少了作业次数，可大大地降低原油生产成本，同时还起刮蜡作用，是油井抽油杆扶正的理想工具。

该产品生产以尼龙为主要原料，采用国外配方，加有稳定剂、增韧剂、防老化剂、增强剂等各种原料而生产出来。

该产品设计呈流线型，有油流通道，具有良好的耐磨性和自润滑性、质轻、耐高温，在原油中有较好的耐腐蚀性，其机械性能具有抗拉、抗压、冲击强度高的优点，重量上不增强抽油机负荷。

扶正器技术指标

技标名称	指标
外观	淡黄色
比重	1.14
拉伸强度 mpa	54-78
压缩强度 mpa	60-90
弯曲强度 mpa	70-100
硬度 (洛氏r)	85-114
熔点 °c	215-223
线胀系数 10-5/c	7.9-8.7
吸水率 %	1.9-2.0

锁紧力 kn	40
横向受力 kn	22.8
纵向受力 kn	55.6

扶正器与抽油杆装配方法：

- 1、热装法：在80-100 ° c的温度内预热装在抽油杆上。
- 2、冷装法：是在常温下装配在抽油杆上。