

塑封网带传动线 厂家 网带传动线

产品名称	塑封网带传动线 厂家 网带传动线
公司名称	宁津县顺鑫网链输送机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东宁津县宁德路大祁河西工业区
联系电话	15905344447 15905344447

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：宁津县顺鑫网链输送机械有限公司

网带传动线随着网带行业的不断发展，烘干网带传动线，网带输送机产品也得到了广泛的应用，很多人虽然每天都在使用着网带输送机，但对其产品结构也许还并不太了解：网带传动线结构形式有水平直线输送、提升爬坡输送、转弯平面输送等形式，输送带可增设提升挡板、侧挡板。网带输送机的构造采用链条式网带，由穿杆将链条和网带连接起来，宽度可订做，传动平稳，网带传动线，不易跑偏，同时网带输送机的挡板与侧板也都可以进行铰接锁互锁，成为输送带整体部件之一。我们只有掌握了网带输送机的结构特点，才能更加轻松使用此产品。

网带传动线保护主要有以下几个进程：

- 1、网带传动线在作业进程中应有固定人员看守。看守人员有必要是具有通常技能知识及对本输送机的功用比照了解。
- 2、公司应拟定输送机“设备保护、修补、安全操作规程”以便看守人员恪守。看守人员有必要有交接班准则。
- 3、向网带输送机送料应当均匀，不得送料过多而使进料漏斗被物料塞满而溢出。
- 4、输送机作业进程中，非看守人员不得挨近机器；任何人员不得触摸任何旋转部件。发作缺点时，有必

要当即连续作业，消除缺点。如有不易当即消除但对作业无过大影响的缺点，应作记载，待修补时消除。

5、看守输送机时，应常常查询各部件的作业情况，查看遍地联接螺栓，发现松动及时拧紧。但一定阻止输送机作业时，塑封网带传动线，对输送机的作业部件进行打扫和修补。

6、尾部装置的螺旋拉紧设备调整适宜，坚持输送带具有正常作业的拉力。看守人员应常常查询输送带的作业情况，有些损坏的本地，应视其破损程度（既是不是对出产构成影响）而决议是不是当即替换或待修补时替换新的。对拆下的输送带应视其磨损程度而另作它用。

7、看守网带输送机时在于查询其作业情况、打扫、光滑以及查看调整螺旋拉紧设备等零散作业。

8、网带输送机通常情况下应在无负荷时起动，在物料卸完后连续作业。

由于网带传动线使用模块网带，而且传动方式采用链轮驱动，所以输送网带不易蛇行、跑偏船、转载或堆积各种常温状态的松散密度为500~2500kg/m³各种散状物料或成件物品。

网带传动线将会在未来几年以惊人的速度在自动化设备行业里发展。目前，我国自主创新研发的不锈钢网带输送机，在国际化发展日趋成熟的大背景下，速冻网带传动线，市场规模不断拓宽，并逐步向海外进军，开始向东南亚、非洲、拉美等领域蔓延。

网带传动线输送能力大: 输送能力可达526m³/h，倾角可达60度。耐高温、可输送温度小于600度的物料。

输送链是由牵引链、承载链和正向搭接(或反向搭接)的料斗组成，三部分可自由装卸。

网带传动线输送倾角为0-60度的范围内，可以节约占地面积，节省设备投资，可实现从水平到倾斜的平稳过渡，具有能耗低、结构简单、维护方便等特点。在进料品和出料品端都可设置导料槽。爬坡网带输送机在输送物品时为防止物品因重力沿网带滚落，每隔一段距离可以加一块横挡板。

塑封网带传动线-厂家-网带传动线由宁津县顺鑫网链输送机械有限公司提供。行路致远，砥砺前行。宁津县顺鑫网链输送机械有限公司（www.njsxlbss.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!