

车库顶板排水板厂家 亮刚环保建材 顶板排水板

产品名称	车库顶板排水板厂家 亮刚环保建材 顶板排水板
公司名称	惠州亮刚环保建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	惠州市仲恺高新区立林镇山陂村翟柏章厂房
联系电话	13423085634

产品详情

测量厚度时，去除排水板表面覆盖的无纺布，用分度值为0.01mm螺旋测微计（千分尺）测量，车库顶板排水板价格，在排水板的平面两凹凸之间处测量，车库顶板排水板厂家，旋转到有两次“咔咔”声为止。在排水板长度方向每隔200mm测量一点，五点，以五点的平均值作）

每卷板材接头不得超过2个。较短的一段长度应不少于1000mm，接头处应剪切整齐，并加长300mm.

塑料排水板在施工中需要注意的地方

塑料排水板虽然是我们生活中非常常见的一种排水板，自然它的施工也是非常的简单，但是再简单的事情，在做的时候也有很多地方是需要注意的。塑料排水板在进行打设机的定位时，还有管靴的标记，车库顶板排水板价格，这些都是有一定的偏差的，顶板排水板，但是要尽量把偏差控制在70毫米内。

塑料排水板的施工必须是要有提前进行精细的测量和进行设计的，施工的时候严格按照设计进行操作，但是如果发现现场情况有变化，不能按照设计进行的话就必须先进行测量和勘察，然后讨论出一个可行的方案。

塑料排水板施工宜在铺设砂垫层后按下列顺序进行

a、根据打设板位标记进行打设机定位

b、安装管靴

c、沉设套管

d、开机的打设至设计标高

e、提升套管

f、剪断塑料排水板

g、检查并记录板位等打设情况

h、移动打设机至下一板位

塑料排水板施工注意事项：

1、打设机定位时管靴与板位标记的偏差应控制在 $\pm 70\text{mm}$ 范围内

2、打设过程中应随时注意控制套管垂直度，其偏差应不大于 $\pm 1.5\%$

车库顶板排水板厂家-亮刚环保建材(在线咨询)-顶板排水板由惠州亮刚环保建材有限公司提供。惠州亮刚环保建材有限公司（www.hzlianggang.com）是从事“疏水板,塑料制品的生产销售”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：孙先生。