

贝思特蒸汽发生器厂家提供500kg生物质蒸汽发生器

产品名称	贝思特蒸汽发生器厂家提供500kg生物质蒸汽发生器
公司名称	湖北贝思特智能科技有限公司武汉分公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	武汉市江夏区藏龙岛办事处凤凰大道11号联享企业中心B栋2单元2层1室（注册地址）
联系电话	027-63496588 18164002460

产品详情

贝思特生物质锅炉优点

1、安全性:

漏电保护:当锅炉发生漏电时,通过漏电断路器及时切断电源,确保人身安全。

缺水保护:当锅炉缺水时及时切断加热管控制电路,防止加热管发生干烧损坏,同时控制器发出缺水报警指示。

接地保护:当锅炉外壳带电时,通过接地线把漏电流导入大地,从而确保人身安全。通常保护接地线应与大地之间作良好的金属联接,常用深埋在地下的角铁、钢管做接地体,接地电阻不得大于4Ω。

蒸汽超压保护:当锅炉蒸汽压力超过设定的上限压力时,安全阀启动,释放出蒸汽使压力降低。

过流保护:当锅炉超负荷(电压过高)工作时,漏电断路器自动断开。

电源保护:借助先进的电子线路检测到过电压、欠电压、断相等故障状态后,进行可靠的断电保护。

2、方便性:

电源引入电控箱后,一键操作,锅炉便进入(或脱离)全自动运行状态。

锅炉内水量减少,控制系统自动通过补水泵把水从水箱补充到锅炉内。

3、合理性:为合理有效的使用电能,特别将加热功率分为数段,并由控制器自动循环投入(切断)用户根据实际需要确定好加热功率后,只需合上相应漏电断路器(或按下相应的投切开关)即可。加热管的分段循环投切,降低了锅炉在运行中对电网的冲击。

4、可靠性:

锅炉本体使用氩弧焊打底,手工焊盖面,经过X射线探伤的严格检查。锅炉使用钢材,严格按制造标准选用。

锅炉使用配件,均选用国内外优质产品,并经试炉检验,保证了锅炉的长期正常运行。

贝思特生物质蒸汽发生器特点

1、全自动智能化控制技术,无需专人值守。工作方式灵活,可设置为手动或自动模式。

2、可按照需要设定锅炉自动运行时间段,天可设多个不同的工作时段,使锅炉自动分时启动各加热组,加热组循环投切,使各接触器使用时间、频率相同,提高设备使用寿命。

3、控制器对压力自动控制、演算、追踪,可在负荷变化时对给水泵、电加热管进行自动启停控制,也可手动控制。

4、具备齐全的多项保护功能,漏电保护、缺水保护、接地保护、蒸汽超压保护、过流保护、电源保护等,锅炉自动保护,安全到家。

5、贝思特燃油燃气锅炉本体采用锅炉压力容器钢板,炉体纵、环焊缝均为自动焊,并进行射线探伤,小型锅炉炉体、机电一体化便于安装和配接;大型锅炉炉体与电控分体设计杜绝电气控制部分受炉体的高温影响,保证电控器件的稳定运行。

6、采用符合JB/2379-93和《金属管状电加热元件技术条件》要求的低表面热负荷电热元件。优质电热丝外套加厚不锈钢管,管内填充高纯度二氧化镁粉,电加热管使用寿命长。每组电热元件采用法兰连接,具有结构简单,机械强度高,安全可靠,更换方便等特点。

7、结构紧凑、科学合理的设计和先进的制造工艺,使锅炉占用空间小,方便运输并且节省使用场地。

8、无噪音,无污染,热效率高,锅炉本体采用优质高效保温材料做保温,散热损耗小,节能降耗。

9、锅炉外包装采用名优彩板包裹设计,外形美观大方,不易锈蚀。