

网带炉渗碳 网带炉 苏热工业电炉

产品名称	网带炉渗碳 网带炉 苏热工业电炉
公司名称	苏州工业园区热处理设备厂有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州工业-园区胜浦镇翔浦路45号
联系电话	13771830400

产品详情

ZYQ网带喷淋清洗机

单室双槽，双液分离清洗。碱水箱和净水箱由电加热管加热，网带炉渗碳，温度可控。ZYQ型网带式喷雾清洗机具有液位自动控制和自动注液装置。强力喷淋头，渗碳网带炉，交叉布置，网带炉，清洁率高。装有油水分离罐，网带炉厂，对桉树油的分离效果好。

RC型网带热风循环回火炉

适用于轴承，钉子制造和渗碳淬火后的机械零件的回火。RC型网带热风循环回火炉

它也可以通过强大的风扇用于发黑（表面处理过程）之前的加热，以强制空气循环以达到炉内相同的温度。直杆加热元件易于维修和更换。网带运行平稳，无级调速。

NB型网带钎焊炉生产线

NB系列网带式连续钎焊炉生产线是一种在氮气保护条件下，采用无腐蚀剂对铝制品进行连续钎焊的装置。适用于在氮气保护下钎焊的铝产品，例如冷凝器，蒸发器，散热器和中冷器。额定功率：240-600KW，额定温度700。该生产线由储液罐，连续喷药装置，干燥炉，前室，钎焊炉，水冷却室，后室，风冷室，卸料台，进排气口组成管道和电气控制系统。容量：1T-8T

网带炉生产线操作指南

淬火炉加热工艺

1.将淬火炉加热至200 ° C 2 h ;

2.将淬火炉加热至400 ° C 2h ;

3, 将淬火炉加热至600 ° C 2 h;

4.将淬火炉加热到800 ° C , 并在50 ° C下加热0.5 h。

5, 注入气氛

一种。仅当炉温超过760 ° C时, 才能引入气氛。

湾打开保护气体流量计并调节流量。炉中的气氛会冲到炉门燃烧, 然后调节其他流量计(煤油)的流量。

C。根据工件的工艺要求, 调节流量计的流量, 以将碳势稳定在工艺所需的数值范围内。

网带炉渗碳-网带炉-苏热工业电炉由苏州工业园区热处理设备厂有限公司提供。苏州工业园区热处理设备厂有限公司(www.chnsr.com)有实力, 信誉好, 在江苏苏州的电热设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进苏热和您携手步入辉煌, 共创美好未来!