

放水鞋架 吐鲁番水鞋架 鹏翔不锈钢批发零售

产品名称	放水鞋架 吐鲁番水鞋架 鹏翔不锈钢批发零售
公司名称	山东鹏翔不锈钢制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省博兴县兴福镇工业园
联系电话	18654387788

产品详情

用途：主要用于水靴的控水，烘干，节省时间，空间，摆放整齐，清洁卫生，方便快捷，符合guo家食品卫生标准。

我公司可定制其他规格不锈钢水靴架，主要有两用水靴架，吐鲁番水鞋架，单面落地式水靴架，双面落地式水靴架，可以根据您的需求加工定做，欢迎新老客户前来洽谈采购。公司为您提供自动干燥水鞋架的详细产品价格、产品图片等产品介绍信息，您可以直接联系厂家获取自动干燥水鞋架的具体资料，联系时请说明是在网看到的。

双（单）面自动加温烘干水靴架介绍

- 1、规格：1500*500*1500mm。
- 2、技术参数：整体采用304材质不锈钢制作；主架采用38*38*1.5mm不锈钢方管；插鞋管采用直径25不锈钢圆管；带不锈钢装饰盖帽;可放24双。
- 3、工作电源：
 - (1) 所用电压：220v；
 - (2) 额定频率：50Hz，允许偏差：-5%~+5%；
 - (3) 功率：2.75kw。
- 4、主要工作原理：
 - (1) 本设备可同时放置24双水靴，每根靴杆上都带有出风口，可通过内置的加热送风系统进行吹风，加

快水靴内的潮气去除。

(2) 采用微电脑控制设备工作时间，可根据用户集中使用时间（下班时）进行自动开启工作，根据事先设定好的时间，落地式水鞋架柜，关闭设备。也可手动开启。

冷冻食品厂专用雨鞋架不锈钢自动烘干水鞋架 水鞋架

自动加温干燥式水靴架（网络价格仅供参考，具体价格可以协商，

1.一般规格：1500*500*1500mm(可定做) 2.技术参数：主架采用38*38*1.5mm不锈钢方管；带不锈钢装饰盖帽。插鞋管采用φ25不锈钢圆管；带不锈钢装饰盖帽;可放32双

3.主要用途：该水鞋架主要用于水鞋的控水、烘干，节省时间、空间，摆放整齐，清洁卫生，方便快捷

。 4.使用环境：a)环境温度：-10 ~+50 ， b)贮存温度：-25 ~+70 ，在极限值下不施加激励量，装置不出现可逆变化，自制沥水鞋架，温度恢复后，放水鞋架，装置应能正常工作；

c)相对湿度：不超过90%； d)大气压力：86kPa~106kPa； e)使用地点不允许有的介质，周围介质中不应含有腐蚀金属和破坏绝缘的气体及导电介质，不允许充满水蒸气及有严重的存在；

f)使用地点应具有防御雨、雪、风、沙、灰的设施。 5.技术特点：a)集保护、显示等功能于一体；

b)具有短路、堵转、过载、接地、低压、、缺相等多种保护功能，各种功能均可选择投/退；

c)小型化外形尺寸（1500mm×500mm×1500mm）；

d)保护原理成熟可靠，能够经历长时间的现场运行考验； e)定制液晶显示，界面友好。

6、安装过程及使用说明 1) .打开包装，放置到位置； 2) .接通电源.，确定控制面板显示正常；

3) .定时开关可根据用户设定时间，自动打开和关闭风机电源；

4) .设备后方带有可控温度开关，用户可根据需要调节温度；

5) .确保接线方式正确。（附定时设置说明）

放水鞋架-吐鲁番水鞋架-鹏翔不锈钢批发零售由山东鹏翔不锈钢制品有限公司提供。“厨房设备,食品机械生产销售,镀锌板,彩涂板销售,钢材销售。”就选山东鹏翔不锈钢制品有限公司（www.sdbxpx.com），公司位于：山东省博兴县兴福镇工业园，多年来，鹏翔不锈钢坚持为客户提供好的服务，联系人：王经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。鹏翔不锈钢期待成为您的长期合作伙伴！