

山东压滤机入料泵 河北弘源 压滤机入料泵

产品名称	山东压滤机入料泵 河北弘源 压滤机入料泵
公司名称	河北汉江弘源泵业有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省安国市南阳水泵工业区
联系电话	18730211009 18730211009

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：河北汉江弘源泵业有限责任公司

型号意义

65 SYA 80-45

65——泵出口直径（mm）

SYA——双级压滤机入料泵

80——压滤期压力（m）

45——配带功率（kw）

三、特点

- 1、水力设计、结构设计先进新颖、抗磨蚀、运行平稳可靠三、特点
- 2、前期入料流量大、压力低；
- 3、后期压榨流量小、压力高；

4压滤机专用泵轴密封简单可靠，不注水、不用机械密封，无泄漏；

5、压滤入料不用变频调速，输送浓度高

四、安装

1.泵的安装与调试

(1)泵的安装找正

泵机组放在地基上用水平仪检查水平度，允许用楔铁找平。

用水泥浇灌底座和地脚螺栓孔眼，水泥干固后应检查底座和地脚螺栓孔眼是否松动，合适后拧紧地脚螺栓，山东压滤机入料泵，重新检查水平度。

卸掉联轴器护罩，检查联轴器之间的间隙，一般为2mm。检查水泵轴与电机轴中心线是否一致，可用薄垫片调整使其同心。测量联轴器的外圆上下左右的差别不得超过0.1mm，两联轴器端面间隙一周上和的间隙差别不得超过0.3mm。（不准安装联轴器柱销）

(2)管道安装说明

吸入管径应与泵的进口直径相同或比泵进口直径稍大，原则是既避免泵产生汽蚀，又不能使浆体在管路中形成沉积。为减少浆体在管道和涡壳内沉积，压滤机入料泵，应在吸入与每一个闸门之间的平行管段下面开一口，加装放料管阀（管阀口径视输送介质粒度而定），以备在停车后放料。为便于维修泵，应设吸入口的闸门，其直径与吸入管径相同。在泵的吸入口与吸入管之间应设伸缩节，以便于拆装。排出管径与浆体性质、沉降流速有关，通常排出管径与泵的出口直径相等或稍大，出口闸阀应与排出管径相同，压力表位于泵出口和阀门之间的直管段上。

压滤机入料泵结构简单、易维修，压滤机入料泵配件，独特的结构设计，125SYA压滤机入料泵，在维修更换叶轮、密封、轴承等易损件时，无需拆卸管道就能完成。

压滤机入料泵采用独特的水力设计及叶轮安装方式，确保了其性能曲线比一般杂质泵更陡，非常适合压滤机入料时应阻力的变化来实现大流量，低压力喂料与小流量，高压过滤的目的。其特殊的水力性能恰好吻合压滤机由空腔到填满再到滤干的渐进过程。喂料初期不用阀门控制流量过大引起的电机过载同时低压力不会对滤板边框产生冲击，减轻了滤板边框上的滤布的破损，也不会冲击滤板造成震动，压滤后期的小流量大压力不易产生憋泵。尤其是在后期压榨期时同泵在大压力下其独特的叶轮安装方式及副叶轮的作用，保证轴封处的基本达到无泄漏。

SYA ZJW ZJE-II压滤机入料泵压滤机入料泵是一种性能特殊的杂质泵渣浆泵。近年来，压滤机入料泵压滤机专用泵，被业内人士称之为“压滤机专用入料泵”。该泵由后侧面吸入浆液，简单的填料密封无泄漏，更重要的是其流量、扬程曲线很陡，非常适合一些特殊的工况。压滤机入料泵

我厂生产的压滤机入料泵应用范围广

我厂压滤机入料泵可采用铸钢、高铬铸铁、不锈钢等多种材质制造，洗煤厂压滤机泵，可适合不同的介质需求，压滤机入料泵，用户选用的范围更广。

我厂压滤机入料泵叶轮与泵壁的间隙可调

我厂压滤机入料泵独特的轴承箱设计，用户在常时间使用后，因磨损造成压力下降时，江苏入料泵，可通过调整叶轮与泵壁的间隙来继续保障水泵的高压力，提高了水泵的使用寿命、延长了水泵大修周期，克服了传统单叶轮压滤泵因磨损压力下降快，经常更换叶轮使用寿命短等缺点。

山东压滤机入料泵-河北弘源-压滤机入料泵由河北汉江弘源泵业有限责任公司提供。河北汉江弘源泵业有限责任公司（hbhjhy.com）在离心水泵这一领域倾注了诸多的热忱和热情，河北弘源一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：王女士。同时本公司（www.hyqsxb.com）还是从事河北耐磨渣浆泵，河北耐磨渣浆泵价格，河北耐磨渣浆泵批发的厂家，欢迎来电咨询。