轻质墙体隔热隔音 玻璃纤维

产品名称	轻质墙体隔热隔音 玻璃纤维
公司名称	清远瀚江玻璃棉科技有限公司
价格	5.00/平方米
规格参数	材质:玻璃纤维 产地:成都 产品类别:玻璃棉
公司地址	清远清新县太平镇
联系电话	13603062802

产品详情

材质	玻璃纤维	产地	成都
产品类别	玻璃棉	产品种类	保温棉
导热系数（常温）	0.040W/m.k	等级	A
规格	50mm-100mm	品牌	瀚江
使用温度	350	芯材	玻璃纤维
形态	纤维状	形状	卷板
应用范围	轻质墙体		

：：>产品介绍：瀚江玻璃墙体填充棉毡是一种容重轻、隔音能力强，并且经济的墙体填充材料。产品采用热固性粘合剂进行材料的固化处理，以保证其挺伸特征，防止下坠现象产生。：：用途：瀚江玻璃墙体填充棉毡具有良好的隔热、隔音性能，是一种应用于建筑物轻质墙体、隔断墙内部的隔热、隔音材料。瀚江玻璃墙体填充棉毡为配合在轻质墙体中的安装，其宽度设计为600mm。：：标准规格及包装:

瀚江玻璃墙体填充棉毡常用标准规格尺寸为2800×600mm,厚度分别为50mm、75mm、和100mm，产品采用高强度塑料袋包装。：：导热系数:

平均温充 25℃0.040w/m.k

：：防火性能：

根据中国国家防火建筑材料质量监督检验测试中心，按照中国国家标准gb 5464—1999和gb8824—1997检测判定，瀚江玻璃棉不燃性(a级)合格。	
可点燃型	0
火焰蔓延	0
热量释放	0
烟雾生成	0

：：耐腐蚀性能：

瀚江玻璃墙体填充棉毡呈弱碱性，瀚江玻璃棉毡的ph值为7.5—8.0。

：：抗潮湿性能：

瀚江玻璃墙体填充棉毡在温度50℃，相对湿度95%，常压下暴露四天，体积吸湿率低于0.2%。如本产品被湿，干燥后隔热性能可完全恢复，尽量保持产品干燥，防止潮气和水侵入。

：：隔音性能：

瀚江玻璃墙体填充棉毡适用于建筑物的内、外墙体，隔断墙内部，与石膏板、胶合板或墙体本身构成隔音系统。常见的隔音墙体按透射等级(sct)分级，以下为典型的轻质墙体结构隔音性能比较；

：：sct 30-40 ：

结构说明	sct隔间层	sct装有玻璃棉
石膏板／钢龙骨单层10mm厚的石膏板51mm钢龙骨单层10mm厚的石膏板	32	37
单层10mm厚的石膏板64mm钢龙骨单层10mm厚的石膏板	33	38
单层10mm厚的石膏板64mm钢龙骨单层10mm厚的石膏板	35	40
单层13mm厚的石膏板51mm钢龙骨单层13mm厚的石膏板	36	41
石膏板／木龙骨单层10mm厚的石膏板75mm木龙骨单层19mm厚的石膏板	33	37
单层13mm厚的石膏板75mm钢龙骨单层10mm厚的石膏板	35	39
纤维水泥／钢龙骨单层4．5mm厚的纤维水泥51mm钢龙骨单层4．5mm厚的纤维水泥	33	38
单层6mm厚的纤维水泥51mm钢龙骨单层6mm厚的纤维水泥	33	40