

泰安BGT2螺纹 达利普坐落短接 悬挂器BGT2螺纹工厂

产品名称	泰安BGT2螺纹 达利普坐落短接 悬挂器BGT2螺纹工厂
公司名称	天津市达利普石油管材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市静海县北开发区
联系电话	18202511144

产品详情

API5CRA，悬挂器BGT2螺纹工厂，ISO13680标准13CR-110KSI油管VAMFJL螺纹生产厂家

API 5CRA，ISO 13680标准13CR-110KSI油管VAM FJL螺纹生产厂家

生产标准：API 5CRA，ISO 13680

规格范围：2-3/8 “；2-8/8 ”；3-1/2 “；4-1/2 ”~13-3/8 “

达利普公司可生产各种CRA合金捏脊不锈钢管，特殊扣BGT2螺纹制造厂，并备有大量库存。出口到国外各大油气田。并服务于国内各大石油公司。

常用材质有L80-13CR，P110-13CR，SUPER-13CR等。

欢迎询价！

VAMSLIJII?螺纹套管短接R95材质

VAM SLIJ II螺纹套管短接R95材质

说明

整体平齐设计

VAM SLIJ II是一个整体式连接，悬挂器BGT2螺纹厂家，螺纹连接在平端管道上，泰安BGT2螺纹，带有与管体平齐的接头外径。

尺寸范围从5“ 到13

5/8 ”，用于管道等间隙应用小尺寸的钻井衬板和中尺寸的回接装置，以及较大套管直径的应急衬板

多重密封系统

外部密封和内部密封相互独立工作实现环空和井眼压力密封。这种多重密封装置确保了管体100%额定爆裂和坍塌

VAM TOP HT油管5-1/2" 17PPF L80-13CR

美国石油学会

标准：API 5CT标准

等级：API J55、API K55、API L80、API N80、API P110

厚度：4.24-16.13毫米

截面形状：圆形

其他直径（圆形）：60.32-508.00毫米

VAM TOP HT油管

技术：冷拉。

认证：美国石油学会

表面处理：清漆

特殊管道：管道API

合金与否：是合金

产品名称：无缝OCTG 9 5/8英寸13 3/8英寸API 5CT套管VAM TOP 和油管VAM TOP HT

引用：API 5CT石油钻机套管

类型：热轧空心碳管

端部保护器：塑料管帽

表面：黑色涂漆

用法：油气污水输送

长度：1-12米

泰安BGT2螺纹-达利普坐落短接-悬挂器BGT2螺纹工厂由天津市达利普石油管材有限公司提供。“接箍,短接,13CR油套管库存,转换接头,特殊扣加工”就选天津市达利普石油管材有限公司(www.dlpoctg.com),公司位于:天津静海北环开发区,多年来,达利普坚持为客户提供好的服务,联系人:王有军。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。达利普期待成为您的长期合作伙伴!