

金刚砂固化地坪施工 潍坊固化地坪施工 山东锦朝承接工程

产品名称	金刚砂固化地坪施工 潍坊固化地坪施工 山东锦朝承接工程
公司名称	山东锦朝建筑装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市槐荫区恒大财富中心2号楼1单元1610室
联系电话	18615532215

产品详情

环保性：

水泥密封固化地坪用的密封固化剂，主要成分是硅酸盐。水泥的主要成分也是硅酸盐，且固化剂本身无色无味，故固化地坪所用材料是环保材料；环氧地坪漆本身无毒，因为环氧地坪内含有未挥发完全的环氧固化剂，厂房固化地坪施工，这些环氧固化剂是有毒的。

色彩：

环氧地坪颜色丰富多样，色彩鲜艳；固化地坪保持水泥地坪原色，也可做固化染色地坪，不过相对于环氧地坪来说颜色没那么丰富，色彩饱和度不强。

固化地坪

细磨

指粗磨之后抛光之前对地而的研磨作，即从200目树脂片到800目树脂，绝大多数地面在这一阶段上密封固化剂。根据地面硬度选择上固化剂的时机，车间固化地坪施工，地面越软，固化剂越要早上，消耗量也越大。

800目之后，正常地面已经具有一定的光泽度，下面将介绍干磨与水磨工艺的差别及新型抛光机械的诞生对工艺的影响。

干磨or水磨？

(1) 在传统石材领域，从研磨翻新到晶面结晶都是以水磨为主。水磨的优点是无尘、易清洗、辅助工具

少，磨料成本低，前期投入成本少。缺点是打磨效率低，劳动强度大，容易产生砂痕，污水造成环境污染。

(2) 混凝土固化地坪技术脱胎于石材研磨翻新技术，很多施工单位做固化地坪都是直接沿用石材研磨的传统工艺，水磨机器及水磨片。但是混凝土固化地坪常用于工业地坪，一般施工面积较大，场地开阔，许多旧地血改造工程还要求不影响正常生产，因此配备大型工业吸尘器的干磨工艺逐渐得到广泛应用。干磨的优点是无尘、无污染、打磨、光泽度更好、划痕少且容易发现。缺点是机器成本高，工业吸尘器体积较大移动不便。

PS：水磨片较薄，一般厚度在2-3mm之间，施工需要频繁更换磨料，严重耽误施工效率，所以很多施工单位有采用干磨片(厚度约15mm)做水磨施工的习惯，潍坊固化地坪施工，属于折衷的方法。

金刚砂地坪为什么要切缝呢？

金刚砂地坪大家可能都了解一些，那么在细节一下的事物相信大家闻所未闻，金刚砂地坪在做好的情况下，一般都会进行切缝，那么对于这个切缝大家都感觉没有必要，既影响美观又不舍得，那么在这里你就错了，你想金刚砂地坪的使用寿命使用长久一些，那么这切缝是必要的的一个步骤。

金刚砂地坪切缝保养一般切5，mm-20，金刚砂固化地坪施工，mm之间1、选用金刚砂耐磨地坪专用封地蜡、金刚砂耐磨地坪免抛面蜡。

2、机器、东西准备：

以2-3人为一组，施工面积1000m²，施工时让6小时，需求装备拖把2把；蜡拖头2个；1.2m伸缩杆1支；

玻璃刮水器1支；拖把扭干器1台；洗地机、吸水机各1台；多功能清洁剂：封地蜡6gal，地坪免抛面蜡4gal（2遍）。

3、打蜡程序

a、地上清洁拖拭：金刚砂耐磨地坪刚做完看起来洁净，实际上地上在枯燥期内会落下许多尘土，因而需求拖拭洁净（如地上较脏需先用洗地机清洁后再拖拭）。

办法：在拖把扭干器中倒入多半桶清水，放入50ml多功能清洁剂，把拖把沾湿并扭干。1人依照由里到外的准则拖拭地上，1-2人将拖拭过的地上用玻璃刮把地上刮拭洁净，并不断地将刮出来的脏水用拖把沾走。拖把要随时投洗坚持拖把的洁净。

通常来讲，每100平方就要替换拖把扭干器中的污水。清洁拖拭地上这道工序蜡作用的影响至关重要，有必要仔细作好。2-3名熟练工人1000m²拖拭需求约3个小时。

b、打蜡：地上枯燥后开始打蜡，封地蜡1-2遍，免抛面蜡1-2遍。

办法：将拖把扭干器清洁洁净，倒入3gal蜡；将拖把换上新的或许洁净的蜡拖头用于打蜡。2自己分好区域，依照由内而外，由边至里的准则上蜡。

将蜡拖放入扭干器中沾匀蜡液，并悄悄挤一下，以不滴蜡液为宜。按上述准则提着拖把只让拖布的顶端着地，在地上上做倒“ ”运转，使蜡液均匀涂于地上，不要有漏涂。2名熟练工人1000m²打一遍蜡约需1.5小时。遍打完后要枯燥20分钟后方可上第二遍蜡，办法同上。

金刚砂固化地坪施工-潍坊固化地坪施工-山东锦朝承接工程由山东锦朝建筑装饰工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。山东锦朝建筑装饰工程有限公司（www.sdjinchao.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!