

隧道中空锚杆 聊城铭新存中空毛管厂

产品名称	隧道中空锚杆 聊城铭新存中空毛管厂
公司名称	聊城市铭新存钢材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	聊城市高新区韩集乡后姜工业园
联系电话	13563511888

产品详情

锚固锚固的特点锚杆支护是一种安全，经济的支撑方法。它是支撑以锚为主体的结构的总称。它包括锚，锚喷剂，锚喷网等形式。

该技术是在土层中倾斜地钻孔，在嵌入锚之后嵌入水泥（或水泥砂浆），依靠锚和土之间的摩擦力，拉杆和锚的拉力以及锚的强度。

隧道中空锚杆承受作用在支撑结构上的载荷。锚杆支架结构简单，施工方便，成本低，对工程适应性强。隧道中空锚杆已广泛用于土木工程（包括工程）。

隧道中空锚杆的锚固在地层中，并且该结构通过锚与地层紧密地互锁。结构的抗拉强度取决于锚的抗剪强度和周围的地层，使地层本身得到加强，以保持结构和岩石。

我公司主要生产聚氨酯防水涂料、隧道中空锚杆、玻璃纤维平纹布，玻璃纤维网格布，保温钉，等相关建筑和工程材料产品。

企业占地面积28000多平方米，年产耐碱玻纤网格布3000万平方米，产品远销国内外市场，广泛应用于轻质墙板、内外墙保温、欧式构件、石膏制品、玻璃马赛克背贴和大理石。

现在已为中国建筑工程公司、中国铁路工程公司、中国交通工程公司等多个单位定点供应材料。

我们始终遵循质量至上、信誉为生命、价格合理、顾客至上的服务宗旨，坚持以市场为导向，以客户要求为核心，有着完善的售后服务体系，在业内有很高的信誉度，为公司长期的发展奠定了坚实的基础。

隧道中空锚杆灌浆料宜采用纯水泥浆或1：1水泥砂浆，水灰比宜为(0.4 ~ 0.5)：1，采用水泥砂浆时砂子粒径不应大于1.0mm。先将其的注浆机推入到了场地，首先要对其的电源进行接好。要按照其设计的配合进行搅拌好的浆液，并且将其倒在注浆机的里面。在打开注浆机的时候，将浆液倒入到毛孔之中，一直到隧道中空锚杆的尾端将浆液流出来，并且注浆的压力到达了设计值才可以。

用水或空气检查锚孔是否畅通，隧道中空锚杆，隧道中空锚杆调节水流量计使砂浆水灰比至设计值为止，从泵出口出来的砂浆，必须要均匀，不能有断续不均现象。

检查注浆泵及其配件是否齐备和正常，水泥浆或水泥砂浆的水灰比或粒径、湿度等是否符合设计要求。灌浆料应由隧道中空锚杆中孔灌入，水泥浆体强度达5.0MPa后可上紧螺母。

将其的浆接头取下，然后在对下一根的进行注射，并且按照这个步骤将所有的隧道中空锚杆注射完毕。

隧道中空锚杆-聊城铭新存中空毛管厂(图)由聊城市铭新存钢材有限公司提供。聊城市铭新存钢材有限公司(www.njgcj.cn)位于山东聊城开发区松花江路。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前铭新存钢材在钢管中享有良好的声誉。铭新存钢材取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。铭新存钢材全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司(www.cnzkmg.cn)还是从事山东中空锚杆，山东组合中空锚杆，山东中空注浆锚杆的厂家，欢迎来电咨询。