

断桥铝门窗 常州西邦铝业有限公司 断桥铝门窗品牌

产品名称	断桥铝门窗 常州西邦铝业有限公司 断桥铝门窗品牌
公司名称	常州西邦铝业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	常州市武进区丰润路8号
联系电话	17712369888

产品详情

看加工：的铝合金门窗，加工精细，安装讲究，密封性能好，开关自如。劣质的铝合金门窗，盲目选用铝型材系列和规格，加工粗制滥造，以锯切割代替铣加工，不按要求进行安装，断桥铝门窗报价，密封性能差，断桥铝门窗哪个牌子，开关不自如，不仅漏风漏雨和出现玻璃炸裂现象，而且遇到强风和外力，容易将推拉部分或玻璃刮落或碰落，断桥铝门窗品牌，毁物伤人。

看价格：在一般情况下，铝合金门窗因生产成本低，价格比劣质铝合金门窗要高能30%左右。有些有壁厚仅0.6-0.8毫米铝型材制作的铝合金门窗，抗拉强度和屈服强度大大低于国家有关标准规定，使用很不安全。

铝木门窗大的特点是保温、节能、抗风沙。铝包木窗是在实木之外又包了一层断桥铝合金，使门窗的密封性更强，可以有效地阻隔风沙的侵袭。如果遇到铝木复合门窗的门窗框与四周的墙体连接处渗漏，或者推拉窗下滑槽内积水，并渗入窗内，断桥铝门窗，一般是如下原因造成的：

- 1、铝木门窗的门窗框与墙体用水泥砂浆嵌缝。
- 2、铝木复合门窗的门窗框与墙体间注胶不严，有缝隙。
- 3、铝木复合门窗的门窗工艺不合格，窗框与窗扇之间结合不严。
- 4、铝木复合门窗的窗扇密封条安装不合格，水从窗扇玻璃缝中渗入。
- 5、铝木复合门窗的窗外框无排水孔。

必须用溶剂清除玻璃和铝框粘结表面的尘埃、油渍和其它污物；每清洁一个构件或一块玻璃，应更换清洁的干擦布；溶剂应倾倒在擦布上，严禁擦布接触溶剂瓶口。注胶必须饱满，不得出现气泡、漏注，胶缝表面应平整光滑；收胶缝的余胶不得重复使用。

隔热及隔声性能

断桥铝门窗是在特定设计的铝合金空腔之中灌注有隔热王之称的PU树脂，再将铝壁分离形成断桥。阻止了热量的传导。并配合5+9+5的中空玻璃，导热系数K值由普通铝门窗的5.93W/m²K降至2.94W/m²K。使冬季居室取暖与夏季空调制冷节能40%以上。

断桥铝门窗-常州西邦铝业有限公司-断桥铝门窗品牌由常州西邦铝业有限公司提供。常州西邦铝业有限公司（www.xibanglvye.com）在工业制品这一领域倾注了诸多的热忱和热情，常州西邦铝业一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：付总。