

氙灯耐气候试验箱 智博通科技公司

产品名称	氙灯耐气候试验箱 智博通科技公司
公司名称	武汉智博通科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市经济开发区枫林一路
联系电话	15972156180

产品详情

恒温恒湿试验箱

恒温恒湿试验箱适合电子、塑胶制品、电器、仪表、食品、车辆、金属、化学、建材、航天、等制品检测质量之用。

本机专门测试各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿的性能。工作原理恒温恒湿试验箱由调温（加温、制冷）和增湿两部分组成。通过安装在箱体内顶部的旋转风扇，将空气排入箱体实现气体循环、平衡箱体内的温、湿度，由箱体内置的温、湿度传感器采集的数据，传至温、湿度控制器（微型信息处理器）进行编辑处理，氙灯耐气候试验箱，下达调温调湿指令，通过空气加热单元、冷凝管以及水槽内加热蒸发单元的共同完成。

恒温恒湿箱设有多重保护措施；温度系统在可设定全允许温度条件下，装有过温保护器，空气加热元件可随旋转风扇停止而自动断电；加湿系统可随加湿槽水位降低而停止供电；制冷系统也随箱体温度升高（超过40℃）或湿度的加大而停止工作。环境条件温度：5℃ ~ +35℃（24小时内平均温度 28℃）；

相对湿度：85%RH；

气压：86kPa ~ 106kPa；

供电条件 三相四线+保护地线，电压范围：AC（380 ± 38）V；

频率允许波动范围：（50 ± 0.5）Hz；

保护地线接地电阻小于4Ω；

要求用户在安装现场为设备配置相应容量的空气或动力开关，并且此开关必须是独立供本设备使用；

供水条件：设备加湿用水需采用纯净水。

高压加速老化试验箱ZBT-H016

高温高压加速老化测试箱结构:

高温高压加速老化测试箱结构形式为立式，试验箱外箱采用SUS304发纹不锈钢板，外箱采用SUS304镜面不锈钢板，温度控制器为日本富士数显控制器，PT100感应器，指针式压力表，内置式储水箱.该设备具有超温、欠相、缺水、压力、加热管空烧等保护装置

高压蒸煮仪满足标准:

GB2423-2-1-89 \ GB2423-3-2-89 \ GB2423-3-89

电热鼓风干燥箱

用途概述：

适用于各种材料作高温条件下的性能试验，它可供科学研究单位、产品质检中心及工矿企业试验室中使用。

产品特点：

- 1.内胆为镜面不锈钢，四角呈圆弧，便于清洗。
- 2.采用具有控温保护数字显示，精度较高微机控温仪控温。控温精准、可靠。
- 3.热风循环系统由低噪声，耐高温电机和设计先进的风道组成，确保工作室温度均匀，波动度小。

技术参数：名称:台式鼓风干燥箱

控温范围：室温+10-250 +10-500

温度波动：±1 输入功率：9000W内胆尺寸W×D×H（mm）：750X600X600(可定制)

氙灯耐候试验箱-智博通科技公司由武汉智博通科技有限公司提供。武汉智博通科技有限公司（www.wzbzt.com）有实力，信誉好，在湖北武汉的分析仪器等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进智博通科技和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司（www.gpfxykj.com）还是从事便携式光谱分析仪厂家，手持式光谱分析仪厂家，金属光谱分析仪厂家的厂家，欢迎来电咨询。