

洪山箱式淋雨试验箱 智博通科技公司

产品名称	洪山箱式淋雨试验箱 智博通科技公司
公司名称	武汉智博通科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市经济开发区枫林一路
联系电话	15972156180

产品详情

低温试验箱ZBT-H014

性能指标

注解：周围温度为+5~+35 时，在无试验负荷情况下稳定2小时后测定的性能。

另外，关于温度上升及下降时间是指电源电压正常，周围温度+25 ± 5 时的性能。

1. 温湿度性能指标

1.1. 试验目的 品质检验 产品开发 生产应用 可靠性试验（保存、老化） 其它：

1.2. 本试验箱技术指标

1.1.1. 温度范围 RT ~ -40

1.1.2. 温度波动度： ±0.5

1.1.3. 温度均匀性： +/-1

2. 箱体内外尺寸（mm）

2.1. 尺寸内尺寸约IH 1000 × IW 600 × ID500

外尺寸约IH 1500 × IW 720 × ID 1150

2.2. 内容量约 300L

三综合试验箱

主要用途：本设备采系统是独立式，具有振动控制系统、恒温恒湿控制系统;可分别就温、低温、恒温恒湿、振动作个别测试或复合测试均可。采用移动式轨道设计，可轻易操作复合试验或个别功能试验。

设计标准

GB/T 2423.102-2001 电工电子产品环境试验 第二部分：试验方法
试验：温度（低温，高温）/低气压振动（正弦）综合

GJB150.24A-2009装备实验室环境试验方法 第24部分：温度-湿度-振动-高度试验

主要特点:

温度、湿度、振动综合应力试验系统（三综合试验箱），将温度、湿度气候应力试验与振动等力学应力试验集成一体。试验系统工作时，将（高温或低温，温度变化）应力、温度应力、振动应力以及电应力按规定的组合方式和周期性空间，同时或分别施加到样品上，与单一应力作用相比，具有环境模拟更真实、试验效率更高等优点。

恒温恒湿环境试验箱

恒温恒湿环境试验箱电路控制系统:

- 1、智能温、湿度控制器
- 2、进口LCD中英文触摸屏幕，120组1200段编程，999次循环设定，箱式淋雨试验箱，并附多组PID控制功能
- 3、具有断电记忆装置，复电时可继续执行剩余之程序
- 4、升、降温可作斜率控制，并具有自我校正温、湿度基准点之功能
- 5、温度控制均采用P.I.D + S.S.R，系统同步协调控制，可提高控制组件与接口使用之稳定性及寿命
- 6、数显温、湿度直读
- 7、具有P.I.D自动读算之功能，可减少人为设定时所带来之误差
- 8、在设定或运转中，如发生错误时，提供警示讯号

洪山箱式淋雨试验箱-智博通科技公司(在线咨询)由武汉智博通科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。武汉智博通科技有限公司(www.whzbt.com)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司(www.gynkjing.com)还是从事工业内窥镜，工业内窥镜厂家，手持式工业内窥镜的厂家，欢迎来电咨询。