

# 宏泽温控 烘干房燃煤热风炉 合肥燃煤热风炉

产品名称	宏泽温控 烘干房燃煤热风炉 合肥燃煤热风炉
公司名称	青州市宏泽温控设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市青州市王坟镇王坟村村西路南
联系电话	13964717222

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：青州市宏泽温控设备有限公司

非常容易使钢板、管路因超温而被烧损由于养殖热风锅炉结垢后，又要维持一定的压力及蒸发量，只能提升火侧的温度，可是污垢越厚，传热系数越低，火侧的温度就得越高。一般说来养殖热风炉火侧的温度在900 上下，而水侧的温度在190 上下。当没有污垢时钢板的温度在230 上下，一旦结垢1mm上下，钢板的温度比无垢时提升了140 上下。20钢板当温度超过315 时，金属的各类延展性指标值刚开始降低，当超过450 时，金属会因为超温而肠蠕动形变。因此养殖水暖炉结垢是很容易使金属被烧损的。

双室燃煤热风炉彻底改变了传统锅炉的燃烧方式，采用煤转气的燃烧原理，养殖燃煤热风炉，控制煤的干馏过程，使燃料中的可燃成分得以充分利用，既解决了燃煤无烟无尘燃烧的难题，又达到了节省能源、人工的目的。

双室燃煤热风炉性能特点：

- 1、操作简便，合肥燃煤热风炉，不须专人看守。科学合理的储煤室设计，一次加煤可以燃烧十二个小时左右，可极大降低劳动强度。
- 2、升温速度快。采用双室燃烧，合理的受热面布置及科学的配风，使锅炉着火快，传热快，升速度快，热风出口温度达70 - 120 ，火大时达到150 。

3、热，运行安全环保。主要采用逆燃气化燃烧，燃料燃烧充分，使锅炉成为环保产品，提高了能源利用率。

5)养殖热风炉封炉料也由净焦、空料和一切正常轻料等构成，炉缸、炉腹全装焦碳，炉腰及炉身下边可依据封炉时间长度装进空焦和一切正常轻料，封炉时间越长，轻料负载越轻。6)封炉前尽可能扩大铁口视角，烘干房燃煤热风炉，尤其后一次铁时要把铁口视角增加到14度，全风煤气发生炉后再堵口，烘干用燃煤热风炉，以确保休风前渣铁出净，地降低炉缸中的剩下渣铁。7)当封炉预料到达出风口平面图时可按长期性休风程序流程休风。8)养殖热风炉炉顶料面改装水渣(或矿渣微粉)密封，防止料面焦碳点燃。左右就是说网编给您养殖热风炉实际的反风的常见问题，期望能给您产生一定的协助！

宏泽温控(图)-烘干房燃煤热风炉-合肥燃煤热风炉由青州市宏泽温控设备有限公司提供。青州市宏泽温控设备有限公司(www.hongzesd.com)有实力，信誉好，在山东 潍坊 的风机、排风设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进宏泽温控和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司(www.fengji.hongzesd.com)还是从事牛舍风机，牛舍风扇，牛场风机的厂家，欢迎来电咨询。