

# 墙体无机保温材料 友泰 一站式专业施工 合肥无机保温材料

产品名称	墙体无机保温材料 友泰 一站式专业施工 合肥无机保温材料
公司名称	合肥友泰建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市北城新区蒙城北路半岛1号阳光街36#10
联系电话	18156091918

## 产品详情

岩能A1级不燃YT无机隔热保温绿色节能系统是以高舒适度，低能耗，低成本、适用技术"为核心的建筑节能技术体系，体现了国际先进的科技开发理念。保温绝热超细无机机保温材料是一种具有高1效绝热性能的节能保温材料。导热系数  $\lambda=0.038W/m^2K$ ，在A1级不燃保温材料中，绝热性能排名位于众多建筑保温材料的前列。无机保温材料的保温系统和基层粘结强度高，不会出现裂纹及空鼓。

### 在建筑行业无机绝缘材料的制备

接受主壁达到质量标准后，它应该碱的灰尘，污垢，合肥无机保温材料，油脂等以实现平滑和应用之前清洁表面的表面。

### 建筑行业无机绝缘材料特性

良好的热性能：该热存储材料的绝缘系统的无机绝缘性能远大于所述有机绝缘材料可用于南部夏天热。

### 建筑行业无机绝缘材料特性

它具有优良的温度稳定性和化学稳定性：无机保温材料基于绝缘系统由纯无机材料制成。耐酸碱，耐腐蚀，不开裂，无机保温材料厂家，不脱落，墙体无机保温材料，稳定性高，无机保温材料多少钱，老化是没有问题的，建设有生命的墙壁。

不但做外墙外保温还可以做外墙内保温，或者外墙内外同时保温，及屋顶的保温和地热的隔热层，为节能体系的设计提供一定的灵活性。先将水放入搅拌机，再倒入一袋胶粉，搅拌2-3分钟，再倒入两袋YT改性无机保温材料，3-5分钟搅拌均匀，浆料落地无明显塌落，协作比为固定包装协作比，即一袋胶粉，两袋砂浆，水灰比为1.2:1。拌好后的保温浆料3小时内用完。

墙体无机保温材料-友泰 一站式专业施工-合肥无机保温材料由合肥友泰建材有限公司提供。“YT改性无机保温材料,楼面隔声板”就选合肥友泰建材有限公司([www.hfyoutai.com](http://www.hfyoutai.com))，公司位于：合肥市北城新区蒙城北路半岛1号阳光街36#10，多年来，合肥友泰坚持为客户提供好的服务，联系人：陈总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。合肥友泰期待成为您的长期合作伙伴！