

吉林HME检测设备 寰正科技 销售HME检测设备

产品名称	吉林HME检测设备 寰正科技 销售HME检测设备
公司名称	济南寰正科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市燕翔大厦619室
联系电话	13153037977

产品详情

济南寰正科技发展有限公司自创建以来，我们始终以“自主创新、迅捷务实”为宗旨，努力提高企业研发能力和产品品质，吉林HME检测设备，运用科技成果，提高企业实力。寰正至精至诚，以积极进取的团队精神、有效的行动，取得了骄人的成绩。

刚性筒状储气器，最大体积为7L直径约为150mm，含有2L的储气囊；

绝热箱，含水浴、储气容器和加热源；

称量仪器，在被测量的质量范围内精度为 $\pm 0.1g$ 或更高。

用与供试HME同样类型的HME，在 37 ± 0.5 的水浴温度和绝热箱内 37 ± 1 的空气温度下操作试验仪器至少1h。该试验过程中保持该温度。

确认HME的机器端口流出的空气的体积是表2所选试验条件所需的。

确认HME的机器端口流出的空气的体积是表2所选试验条件所需的。

济南寰正科技发展有限公司，成立于2008年，位于美丽的泉城济南。

企业宗旨：

为全球的实验室用户提供高性价比的产品和有效的服务，成为行业内的领导企业。

企业文化：

专业、创新、守信、服务

服务宗旨：

为客户服务提供“专业、及时、持续”的服务，竭尽全力满足客户的需求。

7.3对于预期一次性使用的HME，HME检测设备公司，包装应标有“一次性使用”或GB/T 16273.1-2008中117符号。

济南寰正科技发展有限公司，成立于2008年，位于美丽的泉城济南，是一家从事自动化控制系统的研究、生产、发展、销售的高科技企业。

6.2.4.13用表2中给出的在制造商规定的HME操作范围内的所有试验条件重复6.2.4.2~6.2.4.12

当连接好仪器并按6.2.4规定操作时，连有校准HME装置的湿气发生器(HG)中的水分损失宜如表3所示。这应对该试验仪器进行状态调节至少2h（见6.2.4.3），然后用校准HME操作该试验仪器2h，并通过测量整个过程中的质量损失来予以确认（所有质量测量应是在试验仪器不与HME连接的情况下进行）。

吉林HME检测设备-寰正科技-销售HME检测设备由济南寰正科技发展有限公司提供。济南寰正科技发展有限公司（www.jnhzkeji.com）有实力，信誉好，在山东济南的工业自动控制系统及装备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进寰正科技和您携手步入辉煌，共创美好未来！