

工矿、写字楼通风排风混流风机

产品名称	工矿、写字楼通风排风混流风机
公司名称	新乡市卫滨区安明消声风机有限公司
价格	1200.00/台
规格参数	品牌:安明 型号:SWF 气流方向:混流风机
公司地址	中国 河南 新乡市卫滨区 卫滨区南环李村
联系电话	86 0373 5110085/5038563 13837349907

产品详情

品牌	安明	型号	SWF
气流方向	混流风机	材质	锰钢、不锈钢、
风机压力	低压风机	类型	引风机
性能	低噪音风机	用途	管道风机
叶片数	8片	配套电机功率	单速电机/双速电机 (kw)
适用范围	写字楼、宾馆、冷库、纺织、工矿及其他大型高级民用建筑通风排风系统。		

用途广泛用于写字楼、宾馆及其他大型高级民用建筑的通风排风系统，也可用于冷库、纺织等工矿企业的通风换气，以替代低压离心风机或高压轴流风机而无须加装大量的消声设施。

结构特点 (1) 设计新颖。采用先进cad系统软件，经多目标优化设计，性能预示研制的高科技产品。混流风机是一种介乎于轴流风机和离心风机之间且兼二者之长的新型风机，其风压比同机号轴流风机高、其风量比同机号离心风机大，具有高效区宽、效率高等优点。(2) 占用空间少，安装方便，运行可靠。该风机设计成电机与风机直联传动，结构紧凑，同等风压、风量情况下军比轴流风机或离心风机体积小，占用空间少，可直接与风筒联接，可水平安装或垂直安装，亦可直接在墙上或支架上安装，具有安装、操作、维修均很方便之特长。该风机出厂前已经试运行和各项指标的严格测试，故运行平稳可靠。(3) 噪声低。该风机的蜗壳经特别设计而成，可大大降低涡流噪声。在单位风压、风量工况下比a声级可降低2~3db(a)，在较低的转速下可获得较高的风量和风压。(4) 适用范围广。本风机有单速(swf-i型)和双速(swf-ii型)两种型号，在单速swf-i型风机中又有no4、4.5、5、6、7、8、9、10、11、12、13共11个机号，风压由175pa~500pa，风量由3600m³/h~6600m³/h，在双速swf-ii型风机中，又有no7、8、8.2、9、10、11、12、13共8个机号，风压由310pa，风量由11000m³/h~73000m³/h。用户可根据不同的使用场合，采用改变风机安装角度、改变叶片数、改变转速、改变机号四种方法达到和满足使用要求。(5) 构成：主要由风筒组合、叶轮组合、前后罩、电机或双速电机等组成。

swf--i型通风机性能参数表

