

高压斜槽风机 安明 XQI,XQII

产品名称	高压斜槽风机 安明 XQI,XQII
公司名称	新乡市卫滨区安明消声风机有限公司
价格	2500.00/台
规格参数	品牌:安明 型号:XQI,XQII 风机压力:高压风机
公司地址	中国 河南 新乡市卫滨区 卫滨区南环李村
联系电话	86 0373 5110085/5038563 13837349907

产品详情

品牌 安明 型号 XQI,XQII
风机压力 高压风机

风机用途 xq 型、xq 型高压离心通风机时专为水泥窑系统设计的斜槽风机。该风机还可用于各种化铁炉、熔炉、锻冶炉的鼓风，冶适用于输送空气及无腐蚀性、不自燃、不含有粘性物质的气体。输送介质温度不超过80℃，介质中所含的尘土及硬质颗粒不大于15mg/m³。风机型式1、xq 型、xq 型风机均为单吸入风机，传动方式为a式传动。2、xq 型、xq 型风机均可制成顺时针旋转或逆时针旋转两种形式，从电动机一端正视，如叶轮按顺时针方向旋转，称顺旋风机，以“顺”表示；按逆时针方向旋转，称逆旋风机，以“逆”表示。3、风机出口位置以机壳出口角度表示，“顺”“逆”风机均可制成0°、45°、90°、135°、180°五种角度。性能与选用件表

型号	机号	转速r/min	序号	流量	全压		所需功率	电动机	
				m ³ /h	pa	mmh ₂ o	kw	型号	功率kw
xq	4.8a	2840	1	235	5028	512	0.734	y801-2	0.75
			2	325	5269	537	0.923	y802-2	1.1
			3	418	5422	552	1.16	y90s-2	1.5
			4	511	5466	557	1.38		
			5	604	5419	552	1.63	y90l-2	2.2
			6	697	5286	539	1.91		
			7	790	5082	518	2.20	y100l-2	3.0
			8	883	4828	492	2.44		
xq	4.7a	2840	1	585	5187	529	1.44	y90s-2	1.5
			2	747	5287	539	1.77	y90l-2	2.2
			3	908	5416	552	2.13	y100l-2	3.0
			4	1069	5469	557	2.48		
			5	1231	5416	552	2.85		
			6	1392	5351	546	3.24	y112m-2	4.0

			7	1554	5187	529	3.62		
xq	5.4a	2840	1	330	6363	649	1.32	y90s-2	1.5
			2	463	6669	680	1.66	y90l-2	2.2
			3	595	6862	700	2.09		
			4	727.5	6918	705	2.49	y100l-2	3.0
			5	860	6858	699	2.94		
			6	992	6690	682	3.44	y112m-2	4.0
			7	1125	6432	656	3.96		
			8	1257	6110	623	4.40	y132s1-2	5.5