

消声器 安明 TJX型 电厂\钢厂\

产品名称	消声器 安明 TJX型 电厂\钢厂\
公司名称	新乡市卫滨区安明消声风机有限公司
价格	20000.00/台
规格参数	品牌:安明 型号:TJX型 适用领域:电厂\钢厂\
公司地址	中国 河南 新乡市卫滨区 卫滨区南环李村
联系电话	86 0373 5110085/5038563 13837349907

产品详情

品牌	安明	型号	TJX型
适用领域	电厂\钢厂\	使用寿命	10年
消声频率	2000-60000 (Hz)	耐高温特性	150 ()
材质	锰钢	降噪效果	25-30dB(A)

适用范围 本系列消声器适用范围包括了低中压离心风机、高压离心风机、罗茨叶式透平鼓风机、活塞式透平压缩机等，对这些机械的空气动力性噪声，均可采用本系列消声器加以控制。同一型号的消声器，只要风量、风速、压力损失相当，可用于几种型号风机的消声。消声量 本系列消声器以最低动态a声级表示其消声量，正常情况下消声量为15-20db(a)，不同风机系列所配消声器的消声量不同。本系列消声器式以气流通道面积的当量直径来表征消声器的呈数，当量直径的表达式如下：式中：d2 - - - - 消声气流通道横断面积的当量直径 (dm) s2 - - - - 气流通道横截面面积 (m2)

压力损失 当消声器中气流速度小25m/s，压力损失小于200pa - - 250pa，鼓风机、压缩机用的消声器气流速度一般取15 - - 25m/s。

气流再生噪声在管道和扩散场中消声器气流再生噪声声功率级如下表：

消声器的选配 按实测风机压力的大小，耐压强度及压力损失的要求，选定消声器的结构型式，方型片消声器压损或阻力小，耐压性差，圆筒片式消声器压损或阻力小，耐压性好，按风机的频谱特性选配消声器的内部结构和消声器的频谱特性。

使用与维护 1、选用消声器必须与风机风量配套，消声器的适用风量不能小于风机的额定风量。

2、通过的介质不能含有腐蚀性物质、水和油雾，含尘量应小于150mg/m3(标)。

3、安装时需配有足够强的支架，并有防振减振措施，消声器与风机连接应加弹性垫。

4、消声器严防雨水、异物进入。

tjx消声器性能选用表

