

# 通风机 安明牌 离心风机

产品名称	通风机 安明牌 离心风机
公司名称	新乡市卫滨区安明消声风机有限公司
价格	1200.00/台
规格参数	品牌:安明牌 型号:4-79离心通风机 气流方向:离心风机
公司地址	中国 河南 新乡市卫滨区 卫滨区南环李村
联系电话	86 0373 5110085/5038563 13837349907

## 产品详情

品牌	安明牌	型号	4-79离心通风机
气流方向	离心风机	材质	铁壳风机
风机压力	中压风机	类型	引风机
性能	低噪音风机	用途	锅炉风机
轴功率	2.2 ( kw )	叶片数	12
重量	210 ( kg )	转速	2900 ( r/mim )
配套电机功率	2.2 ( kw )	适用范围	工厂、仓库、锅炉厂、高屋建筑、地下通道

详细说明：用途：4-79型离心通风机用于一般工厂及大型建筑物的室内通风换气，它即可用来输入气体，也可用来输出气体，输送气体的种类为空气或其他不自燃、不自爆、无缠绕性、对人体无害、对钢铁材料无腐蚀性之气体。气体内不许有粘性物质，所含尘土几硬质颗粒物不大于150mg/m3。气体温度不得超过80℃，其它性能相近者亦可选用。型式：风机可制成顺时针旋转或逆时针旋转两种型式。从电机一端正视，叶轮顺时针旋转者称顺旋风机，以“顺”表示，反之称逆旋风机，以“逆”表示。

风机的出口位置，以机壳的出风口角度表示。4-79型风机撒 3a~6a

在出厂时均作成一种型式，使用单位根据要求再安装成所需要的位置，出风口位置调整范围 0°~22.5°，间隔是 45°； 7c~8c出风口位置调整范围 0°~180°，间隔是 22.5°； 10e~20e

单进风和双进风出风口位置均制成固定的三种：0°、90°、180°，不能调整，如果您想要特殊机号、特殊出风口角度等非标型号，我厂一也可为您设计和制造，但订货时需详细注明。

