

# 云南昆明工地洗车平台-昆明建筑工地洗车机-尺寸可定做-品质保证

产品名称	云南昆明工地洗车平台-昆明建筑工地洗车机-尺寸可定做-品质保证
公司名称	昆明蓝森环保设备有限公司
价格	7800.00/台
规格参数	品牌:蓝森
公司地址	昆明市安宁市太平新城恒大金碧天下2405室
联系电话	18213487086

## 产品详情

昆明工地洗车平台价格 昆明建筑工地洗车机安装 昆明工程车辆洗轮机厂家昆明蓝森环保设备有限公司工地自动洗轮机它是依据市政，路政，建委，环委，交通灯各部门对施工车辆的要求下，对各类工程车的轮胎及底盘而设计，该设备利用多方位高压水对轮胎及底盘部位进行高压冲洗，从而达到将车轮及底盘彻底洗净的效果的一种机械设备。我公司是一家集研发、生产、销售建筑工地自动洗车机、全自动工程车辆洗轮机、工程车辆自动化冲洗设备为一体的企业。公司拥有雄厚的科技力量以及敬业的销售人员与完善的售后服务系统。公司自成立以来，始终坚持“客户排名靠前 信誉至上”的服务宗旨，凭借着高质量的产品，良好的信誉，优质的服务，得到了广大用户的一致好评，产品畅销全国近二十多个省、市、自治区。昆明工地洗车平台价格 昆明建筑工地洗车机安装 昆明工程车辆洗轮机厂家昆明作为全国首批旅游城市，在人的心目中，昆明是个干净美丽的城市，近几年城市发展寻思，高楼大厦也是迅速崛起。随之而来的也是更多的工地施工，昆明政府下达指示，不能影响昆明在全国人心目中的形象。根据昆明市政府要求，建设项目开工前，各建设单位要首先规划建好施工工地道路，并在施工场地入口设置标准的工地洗车台设施-洗轮机，建筑施工场地周边要设置不低于18米的全封闭围挡，否则住建部门不得进行安全文明工地验收。在昆明市各个工程现场,现已安装大型工程车辆洗轮机。在车辆出场前都必须经过他的清理之后方可出场，门口有专门人员进行相关检查，不符合相关要求的一律返场重新进行清洗。为达到各部门的上路要求，洗轮机有红外自动感应式和手动两种控制，可自动完成冲洗的工作，冲洗用水可循环使用续工作时，仅需补充少量的水，因此可以节约大量水资源。从而达到无粉尘污染的优良工程。

昆明工地洗车平台价格 昆明建筑工地洗车机安装

昆明工程车辆洗轮机厂家工地洗车机规格区分介绍：规格:( 2300x3600x1000mm ) 项目 单位

参数设备尺寸 (长\*宽\*高) mm 2300\*3600\*1000使用车辆及载重量 T 120T 以下各类工程车冲洗方式

车辆自行启动方式 自动/手动配电系统额定电压 V AC 380配电系统额定电流 A 20配电系统额定功率 KW

5.5水泵冲洗时间 S 1—60 (可调) 冲洗耗水量 L/ 辆 小于5 (循环) 冲洗压力 Kg/cm<sup>2</sup>

3—8规格：( 3000x3600x1000mm ) 项目 单位 参数设备尺寸 (长\*宽\*高) mm

3000\*3600\*1000使用车辆及载重量 T 120T 以下各类工程车冲洗方式 车辆自行启动方式

自动/手动配电系统额定电压 V AC 380配电系统额定电流 A 20配电系统额定功率 KW 7.5水泵冲洗时间 S

1—60 (可调) 冲洗耗水量 L/ 辆 小于5 (循环) 冲洗压力 Kg/cm<sup>2</sup> 3—8规格：( 3700x3600x1000mm ) 项目

单位 参数设备尺寸 (长\*宽\*高) mm 3700\*3600\*1000使用车辆及载重量 T 120T 以下各类工程车冲洗方式

车辆自行启动方式 自动/手动配电系统额定电压 V AC 380配电系统额定电流 A 20配电系统额定功率 KW

5.5水泵2台冲洗时间 S 1—60（可调）冲洗耗水量 L / 辆 小于5（循环）冲洗压力 Kg/cm<sup>2</sup> 3—8

昆明工地洗车平台价格 昆明建筑工地洗车机安装 昆明工程车辆洗轮机厂家工地洗车机售后服务：蓝森公司产品保修期为一年（从产品售出安装调试完毕当日开始生效），非正常使用及人为原因导致产品故障损坏维修，本公司将收取相应的维修费用。1、技术指导在产品售出安装调试完毕后，我公司技术人员将提供免费的现场解说技术指导。2、故障响应公司售出产品出现故障时，买方应该及时向本公司申报。对于产品故障后本公司会24小时内派技术人员到现场处理。3、备件更换对于质保期内的零部件损坏，本公司将提供现场服务免费维修更换损坏零部件。4、质保期后服务在质保期后公司将继续对买方在使用过程中的产品损坏进行售后服务。及对本公司的产品提供终身服务。但是维护需收取相应的材料费。