

# 潜水搅拌机 选型 昆明潜水搅拌机 尚蓝环保

产品名称	潜水搅拌机 选型 昆明潜水搅拌机 尚蓝环保
公司名称	南京尚蓝环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市六合区雄州工业园
联系电话	13770687310

## 产品详情

潜水搅拌机的适用范围：

潜水搅拌机在下列条件能正常的运作。

- 1、介质温度应 40 ；
- 2、介质的PH值在5~9之间；
- 3、介质密度不超过1.15千克/立方米；
- 4、完全潜入水中工作，潜水搅拌机 选型，潜水深度不超过20m；

尚蓝环保已生产出的有：潜水搅拌机、潜水曝气机、潜水推流器、滗水器、格栅除污机、输送机、压榨机、砂水分离器、旋流除砂机、刮泥机、吸泥机、以及各种泵（潜污泵、轴流泵、混流泵、回流泵）各种搅拌机（曲面搅拌机、桨式搅拌机、框式搅拌机、加药搅拌机）等等的各种规格的成熟产品。所有产品均被广泛的应用到全国各大污水处理厂、造纸厂、制药厂、皮革厂、自来水公司、石油勘探公司等领域。

潜水搅拌机在选购时应该考虑哪几个方面？

- 1、共同的叶轮规划更能习惯现在污水处理工作需求
- 2、针对不同介质规划有多种的功率、转速、叶轮直径，可根据介质加工需求自行挑选，叶轮直径 220 ~ 3000mm，可根据池型、深度、液体密度任选。

3、不同的螺旋角度抵达不同的流果。

4、可靠双端面、多弹簧、非平衡型硬质合金机械密封弹簧，弹簧全部选用不锈钢制造，两端面选用整体硬质合金制造，特别合适有砂，昆明潜水搅拌机，弱酸，弱碱、油等污水运用。600转/分以下正常运用寿数可达3万小时，是碳化钨机械密封的3倍。

5、拌和机于曝气机一起运用能够大程度地下降能耗，削减淤泥堆积速率，节能环保。

6、电机防护等级IP68，进口轴承、F级绝缘、全不锈钢支架装置系统及紧固件，潜水搅拌机定制，安全可靠。

潜水类搅拌机的选型注意事项：

每500立方米容积用1KW功率转距要达到60Nm以上，经过实际检验收到效果较好。有的小叶轮快转速则不能达到此效果。

圆型池，跑道型池，冲压式潜水搅拌机厂家，环型池可以减少10%功率，方型池，长方形池，三角形池则必须增加10%功率，池型越大功率相对可以减小。

介质密度每增加10%则功率必须增加30%。

方形池、长方形池还可以在叶轮大小、螺旋角、安装位置、进出水口位置等方面来考虑做到无死角或小死角。

有关流速的问题，有许多推流用搅拌机，则必须提供原来流速、池型截面、长度等相关数据及要求达到的流速。本公司就能提供相应的产品。这是一个比较复杂的过程。有关选型问题请与供应商联系。

潜水搅拌机 选型-昆明潜水搅拌机-尚蓝环保(查看)由南京尚蓝环保设备有限公司提供。南京尚蓝环保设备有限公司(www.jsroyal.com)拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司(www.njqstlq.cn)还是从事重庆潜水推流器，四川潜水推流器厂家，广西潜水推流器选项的厂家，欢迎来电咨询。