

# 铂铑热电偶丝 昊泰 汉沽铂铑热电偶

产品名称	铂铑热电偶丝 昊泰 汉沽铂铑热电偶
公司名称	天津昊泰电热元器件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区密云一支路新南马路五金城一区11栋107号
联系电话	13821116611

## 产品详情

### 【昊泰电热向您推荐明星产品--热电偶】

灶具热电偶保护装置的工作原理为当按旋钮，铂铑热电偶厂家，小火点燃时，热电偶受其火焰加热，产生热电势。热电势通过导线导入电磁线圈，铂铑热电偶丝，产生磁场使电磁阀吸合，燃气阀开启，燃烧通路打开，维持其正常燃烧，一旦遇到大风或汤水等溢出，扑灭火焰，热电偶的热电势很快下降到零，线圈失电，电磁阀失效，在弹簧作用下迅速复位，阀门关闭燃气通路，终止供气，保证安全。

### 【昊泰电热向您推荐明星产品--热电偶】

使用标准热电偶检定较低等级的标准热电偶时，铠装铂铑热电偶，标准热电偶和被测热电偶的参考端应处于在0℃。热电偶的参考端和铜导线的末端，可插在盛有变压器油的玻璃中，各管内应有相同的高度，其高度约为10mm。玻璃管的外径约为7mm，其插入深度为100~120mm。参考端也可置于的零度自动恒温器中，具体的方法步骤，应按国家计量总局批准颁发的《标准铂铑10—铂热电偶检定规程》（JJG75-95）进行。

### 【昊泰电热向您推荐明星产品--热电偶】

快速测温热电偶用于测量钢水及高温熔融金属的温度，是一次性消耗式热电偶。它的工作原理是根据金属的热电效应，利用热电偶两端所产生的温差电势测量钢水及高熔融金属温度。快速热电偶主要由测温偶头与大纸管构成。偶头主要有正负偶丝焊接在补偿导线上，津南铂铑热电偶，补偿导线穿嵌在支架上，支架外套有小纸管，偶丝以石英支撑和保护。

铂铑热电偶丝-昊泰-汉沽铂铑热电偶由天津昊泰电热元器件有限公司提供。天津昊泰电热元器件有限公司（[www.tjhaotai.net](http://www.tjhaotai.net)）位于天津市南开区密云一支路新南马路五金城一区11栋107号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前昊泰电热在电热设备中享有良好的声誉。昊泰电热取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。昊泰电热全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。