

冒油硅胶 海龙硅胶公司 滁州硅胶

产品名称	冒油硅胶 海龙硅胶公司 滁州硅胶
公司名称	苏州海龙硅胶有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州相城区康元路777号科技园一号厂房
联系电话	13915551073 13915551073

产品详情

苏州海龙硅胶有限公司主要经营硅胶制品的加工和生产，销售本公司自产产品，滁州硅胶，从事硅油，模具，机器设备及6863口腔材料的批发及进出口业务

硅胶的硫化方法

按硫化条件可分为冷硫化、室温硫化和热硫化三类。冷硫化可用于薄膜制品的硫化，制品在含有2%~5%氯化硫的二硫化碳溶液中浸渍，然后洗净、干燥即可。室温硫化时，硫化过程在室温和常压下进行，如使用室温硫化胶浆（混炼胶溶液）进行自行车内胎接头、修补等。热硫化是橡胶制品硫化的主要方法。根据硫化介质及硫化方式的不同，热硫化又可分为直接硫化、间接硫化和混气硫化三种方法。

苏州海龙硅胶有限公司主要经营硅胶制品的加工和生产，销售本公司自产产品，从事硅油，模具，机器设备及6863口腔材料的批发及进出口业务

硅橡胶的扯断伸长率一般随着硬度提高而减小，冒油硅胶，因而低硬度硅橡胶的扯断伸长率要更高，有的可达1000%以上，气相法硅橡胶的扯断伸长率经同硬度的沉淀法硅橡胶要高。硅橡胶的压缩永久变形率最低的可作到5%以下，硅胶片，这一参数与回弹性有关，但又不尽相同，其是作硅橡胶胶辊，硅胶牙模，密封件等产品关注的一个重要参数。

回弹性硅橡胶重要机械性能之一，高回弹硅橡胶的回弹性可做到70以上，有的甚至可达80。

苏州海龙硅胶有限公司主要经营硅胶制品的加工和生产，销售本公司自产产品，从事硅油，模具，机器设备及6863口腔材料（二类医疗器械）的批发及进出口业务

机械强度：

硅橡胶的分子量即使达到50~70万时，其柔性仍远较其它有机橡胶为好，这是由于它的甲基是绕Si—轴旋转运动，氢原子占有相当广阔的容，因而与相邻分子的距离较大，分子间相互吸引力较小，正是由于其分子间的作用力较小，故没有配合填充剂的硫化胶抗张强度很低，尚不足1兆帕，伸长率约50~80%。

冒油硅胶-海龙硅胶公司-滁州硅胶由苏州海龙硅胶有限公司提供。苏州海龙硅胶有限公司（www.hrssilicone.com.cn）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。海龙硅胶——您可信赖的朋友，公司地址：苏州相城区康元路777号科技园一号厂房，联系人：刘薰钟。