

中空玻镁板 洁利净化现货充足 中空玻镁板号码

产品名称	中空玻镁板 洁利净化现货充足 中空玻镁板号码
公司名称	合肥洁利净化彩板科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市肥东新城经济开发区公园路12号
联系电话	15385893230 15385893230

产品详情

我们使用玻镁板在装修工程中应该注意的问题：

问题1、嵌缝处理：嵌缝用机械也可用手工。较好用弹性腻子或专用腻子。板材接缝必须留足3~5MM接缝。嵌缝时腻子一定将接缝处填实，抹平。然后盖上，防裂条、带。安装螺钉部位同样要用腻子堵平，双层板的底层接缝也要嵌缝，嵌缝施工时的环境温度应大于100C。

问题2、涂料面层：装饰面为涂料时，除板缝按要求处理外，要求锚固螺钉螺面应低于装饰面0.2mm以上，中空玻镁板，然后表面全部刮腻子，要求平整打磨光滑后才能涂料。

玻镁板优越性能

质轻抗震：

玻镁板的表观密度为0.8-1.2g/cm³，减轻了建筑荷重，中空玻镁板号码，使建筑内墙重量降低60%以上，中空玻镁板哪里好，同时增加了使用面积5-8%。

质轻有利于结构抗震，有效减少基础和结构主体造价。

我们使用玻镁板在装修工程中应该注意的问题：

问题1、隔墙：应选择适应隔墙强度的轻钢龙骨架。建议骨架分格尺寸不大于600*400MM（高*宽）。板的拼缝部位下应有龙、并预留3-5mm的间隙。间隙用胶腻子 and 纤维布条填充粘接处理。

问题2、饰面板面层：装饰面为胶合板、铝塑板等面层时，除要求用于饰面材料相配伍胶粘接外还应对垫板表面清理干净。

中空玻镁板-洁利净化现货充足-中空玻镁板号码由合肥洁利净化彩板科技有限公司提供。合肥洁利净化彩板科技有限公司（www.jielijinghua.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。洁利净化——您可信赖的朋友，公司地址：安徽省合肥市肥东新城经济开发区公园路12号，联系人：史娟娟。