

# 喷涂设备厂家 喷涂设备 蜀诚机电设备有限公司

产品名称	喷涂设备厂家 喷涂设备 蜀诚机电设备有限公司
公司名称	苏州蜀诚机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市相城区望亭镇腾飞中路17号
联系电话	18915433806

## 产品详情

### 一、苏州静电喷涂设备工艺流程：

#### 1、前处理：

目的：除掉工件表面的油污、灰尘、锈迹，喷涂设备，并在工件表面生成一层抗腐蚀且能够增加喷涂涂层附着力的“磷化膜”。

主要工艺步骤：除油、除锈、磷化、水洗等等主要步骤。工件经前处理后不但表面没有油、锈、尘，或其他化学性的氧化层，而且原来银白色有光泽的表面上生成一层均匀而粗糙的容易生锈的灰色或灰褐色磷化膜，既能防锈又能增加喷塑层的附着力，是粉末涂装的重要步骤。前处理一般分为三种种为槽浸式前处理，第二种为游浸式前处理，第三种为喷淋式前处理。本次生产线选用为第三种喷淋式前处理。

### 苏州涂装设备

（1）粉末的颜色调制由于粉末始终有别于溶剂性颜料，在调制颜色方面的变化有所限制，尤其是要制作出特别的颜色如金色及银色会较困难。一些涂料生产商，在控制颜色的稳定性时会有问题，喷涂设备厂家，往往无法保持每一批的涂料都有相同的颜色，而令客户的产品的涂层有颜色上的差异。事实上，欧洲制造的粉末质量稳定及达到国际水准，而且大多数粉末不含有毒的金属成份，而这一方面的技术便是国内厂家所缺乏的，因为若没有优良的配方，不含重金属成份的粉末是很难有鲜艳效果的。

### 苏州喷涂设备

按加热形式可分为热风循环加热方式、辐射加热方式、辐射和热风循环相结合的加热形式，目前使用广泛的主要为热风循环加热方式。

烘干室结构：烘干室主要有保温室体、加热装置、热风循环装置、门洞保温装置、废气处理装置、电气控制装置等组成。

选择烘干室主要考虑的因素：

- 1、涂料所需的烘干温度和烘干时间。
- 2、工件的材质、尺寸大小、重量、要求的生产能力。
- 3、当地的能源供给情况，以及能源的价格，uv喷涂设备报价，烘干室高能耗设备，选择合适的加热能源可以做到有效节约生产成本。
- 4、漆膜的质量要求，包括光洁度要求、漆膜厚度、漆膜的固化曲线图等。

喷涂设备厂家-喷涂设备-蜀诚机电设备有限公司由苏州蜀诚机电设备有限公司提供。喷涂设备厂家-喷涂设备-蜀诚机电设备有限公司是苏州蜀诚机电设备有限公司（[www.e.tz1288.com](http://www.e.tz1288.com)）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：李宁。