

# 幕墙节能改造 南京云嘉幕墙 马鞍山幕墙

产品名称	幕墙节能改造 南京云嘉幕墙 马鞍山幕墙
公司名称	南京云嘉幕墙工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市鼓楼区工农新村288号
联系电话	15851892684

## 产品详情

动态幕墙是动态建筑的一种，是动态外围护结构的建筑，根据可以通过构件的运动而改变形态的建筑形态也可以利用构件本身或利用构件与周围环境的物理化学作用改变建筑色彩和形态。目前已建成有北京天亚花园和中国国家电力大楼的屋顶游泳池的开合屋顶，北京大厦为了防止“非典”，加强自然通风，将原建筑固定屋顶改造为开合屋顶都是动态建筑和动态屋顶;阳光大厦由一系列微微褶皱的水晶般平面从各自不同角度吸收和反映阳光，以一个倾斜立轴上升，在塔尖达到顶点，由此而形成随阳光照射方位不同而不断变化建筑形态的动态建筑和动态幕墙。动态建筑和动态幕墙已超出常规建筑学和建筑工程学的范畴，成为一项系统工程，需要建筑师、结构工程师和幕墙工程师熟悉机械传动原理，了解机械加工、装配以及物理、化学和自动控制等相关学科专业的知识，需要多学科的协调、各专业的通力合作。动态建筑与动态幕墙在三维空间中引入了时间，在功能及美学上具有独特意义，可以称其为“四维建筑”。静与动、封闭与开放、收敛与张扬、空间和时间，使建筑和幕墙更具鲜明的音乐韵律，改变了传统建筑和幕墙终身不变的形态和色彩，拓宽了建筑和幕墙的新视野和新技术。对现代建筑和幕墙的实践和理论是一种补充和拓展，有着独立的价值和意义。

### 外墙清洗方法

- (1)采用“外墙清洁剂”，按1:10或1:5的比例稀释。
- (2)花岗石外墙装饰表面清洗干净后，马鞍山幕墙，要进行打蜡，加以维护。
- (3)在建筑物外墙面的底部的污染严重，进行小样清洗，确定清洗剂的稀释比例。
- (4)下吊施工人员在高空悬挂中对光面花岗岩装饰材料清洗程序如下：

将清洗滚筒浸入水桶内的清洁剂溶液中浸泡。

用浸有清洁剂溶液的清洗滚筒在光面花岗石装饰材料表面上用力来回流动擦拭，幕墙节能改造，使花岗岩表面的污垢润湿、脱离。

对特别的污垢可用抹布擦拭。

用清洗水管中的清水冲洗，使花岗岩装饰表面无污垢和清洁剂残留物留存。

(5)下吊施工人员在高空悬挂中对毛面花岗岩装饰表面清洗时程序如下：

用清洗水管的清水对毛面花岗岩表面进行冲洗，玻璃幕墙维修，将表面的灰尘冲洗掉。

将板刷浸入桶内的清洗剂溶液里浸泡。

用浸有清洁剂溶液的板刷擦洗毛面花岗岩表面的污垢，是花岗岩孔隙中的污垢脱离。

用清洗水管中的清水洗，是花岗岩表面无污垢和清洗剂溶液的残留物留存。

用清水对整个外墙面进行仔细的冲洗。

在施工期间的保护。在施工中通常是用鲜艳的小旗、彩饰带子等悬挂在玻璃附近或贴附在窗框前方、侧柱或窗台上以标记出这是安装玻璃的空间。决不要让绳索直接触到玻璃，并且也不要让记号或涂料直接画在玻璃表面上，如果焊接、切割喷沙或者其他可能损伤玻璃的建筑工程在接近玻璃的地方采用，则必须应用胶合板或塑料板作为一层严密的隔离层板以防止它们影响以至损坏玻璃。

#### 节点维护

幕墙节点是幕墙与楼板连接的主要附件。为了防腐必须进行表面处理，一般对于 A 3 钢采取表面镀锌，安装后再涂表面防锈铁红底漆。楼板不进行封修的节点可随时检查，发现腐蚀可以进行局部打磨后再进行涂漆，如有螺栓松动，重新拧紧。楼板封修的可定期检查（时间为二年一次）。局部检查，如发现问题全部检查，并进行防腐处理。

幕墙节能改造-南京云嘉幕墙-马鞍山幕墙由南京云嘉幕墙工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。南京云嘉幕墙工程有限公司（[www.njyunjia.com](http://www.njyunjia.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!