

陕西耐磨AF泡沫泵 强能工业泵

产品名称	陕西耐磨AF泡沫泵 强能工业泵
公司名称	石家庄强能工业泵制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	石家庄东开发区学苑路师大街9号
联系电话	13780311187

产品详情

4RV-AF泡沫泵

买好泵 到强能工业泵制造厂！

4RV-AF泡沫泵

:: 产品介绍 ::

产品规格：

口径：50 ~ 200mm

流量：20 ~ 650m³/h

扬程：5 ~ 30m

:: 4RV-AF泡沫泵结构图::

应用范围：适用于各种浮选工艺流程中，是输送泡沫类浆体的理想型泵。输送能力远远超过其它形式的产品，并且不需任何轴封和轴封水。

耐磨AF泡沫泵概述：耐磨AF泡沫泵是我厂在吸收消化国内外先进技术的基础上开发研制的新一代产品，并将此推广。现广泛应用于冶金，矿山，煤炭，化工等工业部门。适用于输送含有泡沫的磨蚀性或腐蚀性渣浆，该系列泵在工作时能有效地消除浆体中的泡沫。在来料不足的情况下仍能正常工作，特别适用于各种浮选工业流程中，是输送泡沫类浆体的理想产品。AF系列泡沫渣浆泵主要由泵体、泵盖、叶轮、轴、护套、螺旋护板、料箱和托架部件等组成。广泛用于冶金、矿山、煤炭、化工、钢铁等产业,适用于输送含有泡沫的磨蚀性或腐蚀性渣浆。在来料不足的情况下仍能正常工作。

1、节能：综合应用CAD、CFD、CAPP等先进技术设计，效率快，磨损低；2、料箱：采用钢结构，设有切向进口和溢流箱，可以方便地把多余来料再送回料池，切向进口可使物料迅速的进入泵内并消除部

分泡沫；3、传动形式：直联传动、皮带传动等；

4、轴承组件：选用大容量轴承设计，轴承采用脂润滑、油润滑，延长轴承使用寿命；

5、材料：主要过流部件选用耐磨金属、耐磨橡胶或非金属材料；

6、泵头为双泵壳结构，泵体、泵盖、前护板等。AF泡沫泵应用范围：适用于各种浮选工艺流程中，是输送泡沫类浆体的理想型泵。输送能力远远超过其它形式的产品，并且不需任何轴封和轴封水。

AF泡沫泵结构特点：

AF泡沫泵结构特点主要从三方面说起，首先从泵的结构来说为双泵壳结构，可根据输送介质不同，过流部件叶轮，护板可采用金属、橡胶、或其它非金属材料。其次是泡沫泵料箱部分，也可根据输送介质的不同采用钢结构或不锈钢、钢衬橡胶等，并设有切向进料口和溢流箱，溢流箱可以方便地把多余的来料再送回料池，切向进口可使物料迅速的进入泵内并消除部分泡沫。泡沫泵的轴承组件部分，采用TY、TYR、PNL型轴承组件，轴承采用品牌轴承，精度高，寿命长，从而保证整机的长时间运转。轴承体安装有电机座或电机架，即可采用直接传动或间接传动，可以方便地更换皮带轮，用来改变泵的转速，以满足工况变化。

产品介绍：AF系列泡沫泵是我厂在吸收国外先进技术的基础上开发研制的新一代产品，广范用于冶金、矿山、煤炭、化工等部门。适用于输送含有泡沫的磨蚀性渣浆，该系列泵在工作时能有效的消除浆体中的泡沫。在来料不足的情况下仍能正常工作，特别适用于各种浮选工艺流程，是输送泡沫浆体的理想产品。