

中联泵车配件咨询 镇江中联泵车配件 无锡永兴

产品名称	中联泵车配件咨询 镇江中联泵车配件 无锡永兴
公司名称	无锡永兴砼泵配件经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市章兴路1-6号
联系电话	13665193188

产品详情

清洗步骤

不允许用压缩空气清洗管道及排-除阻塞。不能用海水或含盐水加入水箱或料斗内。切勿将工具放在蓄电池上，谨防将蓄电池的正负对接，或许将电源正及搭接金属；以仿放电，对人-体发生商害。小型泵车0件配件要留意及时清洗表面的油垢、杂质对提-高修理质量，延伸机械寿数有很重要的含义。另外在清洗的时候也要留意分类清洗，不要混在一同，会导致早损腐蚀现象。

型号正确匹配

修理中要留意各个配件的型号，中联泵车配件价格，用错或许代用，也会引起不毕要的麻烦。

混凝土泵车，以及车载泵和拖泵以快速、高层以及超高层输送混凝土而闻名，已经大规模的应用于城市的现代化建设当中，然而泵车常见，也是麻烦的事情就是堵管，一旦堵管，轻则影响施工招来建筑方的不满；重则泵车全管堵死，拆管子非常心塞，还会导致泵管内混凝土结死，损失全车管道；甚至还有处理不当，镇江中联泵车配件，导致混凝土喷出，伤人损物的事故。因此，处理混凝土泵车的堵管问题，手法尤为关键。

处理混凝土堵管方式：

一、对泵车进行反泵泄压，多打两次反泵，让淤积在泵车管道内的混凝土压力尽可能的减小。

二、拆卸泵管时，不要一次性松掉泵管夹螺栓，先松一部分，然后用锤子敲击管夹部位，中联泵车配件咨询，让内部的高压混凝土进行初步的压力释放。

三、拆卸堵塞泵管时候，千万不要用蛮力去敲击泵管，防止因长期使用后导致泵管内壁被磨的很薄，蛮力敲击会爆裂，混凝土喷出伤人。

泵车配件在清洗时需注意以下几点：

(1) 作业后，必须将料斗内和管道内的混凝土全部输出，然后对泵机、料斗、管道进行冲洗，输出的残余混凝土可用于隧道铺底、边墙等混凝土施工。经济的管道清洗方法是用水清洗，每次可清洗260m以上管道。

(2) 用水清洗的注意事项：

所用水泵的性能参数：压力不低于4.3MPa，流量不低于180L/min。

连接管采用变径管，中联泵车配件厂家，填塞物（橡胶活塞、海棉球、水泥袋卷等）一定要紧紧地放进比输送管大一级的变径管内。

填塞物采用海棉球或水泥袋卷时，海棉球或水泥袋卷一定要浸透水泥浆。

清洗输送管距离较长时，清洗前要先压入适量水泥砂浆。

清洗时，人员应远离管口，并设防护装置以免冲出物伤人。

中联泵车配件咨询-镇江中联泵车配件-无锡永兴由无锡永兴砼泵配件经营部提供。行路致远，砥砺前行。无锡永兴砼泵配件经营部（www.wxhcpj.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!